

Use and maintenance

Uso y mantenimiento

To enjoy your product for many years to come, follow these simple tips:

1. For regular cleaning, we recommend universal, non-abrasive cleaning products.
 2. After each use, rinse the inner surface with water and dry with a cotton cloth. Do not use synthetic or microfibre cloths as they may scratch the surface.
 3. To remove limescale, use vinegar diluted with water.
 4. Clean stubborn stains with warm water and mild detergents or soapy water. For specific cases (such as hair dye or nail polish) use nail polish remover or acetone. Finally, rinse thoroughly with water.
- ATTENTION:** We recommend using a green pad (Scotch Brite or similar) or an abrasive sponge only in the case of superficial scratches or persistent stains.
Do not use it over the logo.

Para disfrutar de su producto durante muchos años siga estos sencillos consejos:

1. Para una limpieza regular se recomiendan productos de limpieza universales sin propiedades abrasivas.
2. Despu s de cada uso, enjuagar la superficie interior con agua y secar con un pa o de algod n. No usar trapos sint ticos o de microfibra porque pueden rayar la superficie.
3. Para eliminar la cal use vinagre diluido con agua.
4. Limpiar manchas persistentes con agua tibia y detergentes suaves o agua con jab n. Para casos concretos (como tinte de pelo o laca de u as) utilizar quitaesmalte o acetona. Finalmente, aclarar abundantemente con agua.

ATENCI N: Solamente en caso de ara azos superficiales o manchas persistentes, se recomienda usar un estropajo verde (Scotch Brite o similar) o una esponja abrasiva. Nunca utilizar sobre el logotipo.

Repair kit

Kit de reparación

This kit can be used to repair damage and scratches. We recommend that it is applied by a professional. The kit contains all the components required to carry out the repair and to guarantee professional quality and finish.

Preparation of the area to be repaired:

1. Remove loose debris from the damaged surface with the help of a cutter or sharp tool. Apply burning alcohol to remove any loose powder, using a cotton cloth that does not leave any lint.
2. The surface must be completely clean and dry.
3. Protect the perimeter area of the damaged section with masking tape.

Directions for use:

1. Protect your hands with gloves and wear a mask.
2. Pour canister B (Pipette) into canister A and stir with the spatula for about 30 seconds until everything is well mixed.
3. Apply the mix immediately to the damaged surface using the spatula. You must apply excess material, leaving more than enough. Leave to dry for at least 6 hours
4. Remove the masking tape and wet the sandpaper before use. First use the red sandpaper with the white block as a support to sand the damaged surface in small circles. Then repeat the same process using the grey sandpaper.
5. For an improved final finish, give the entire surface a light once-over with a green scourer (Scotch Brite or similar).

*The Repair Kit has an expiration date of 3 months from the date on the package.

ATTENTION: There may be slight variations in shade from the original color. Repair Kits should be stored in a cool, dry place and out of the reach of children.

El presente kit sirve para la reparación de daños y arañazos. Es recomendable que sea aplicado por un profesional. El kit contiene todos los componentes necesarios para realizar la reparación, y garantizar una calidad y acabado profesional.

Adecuación de la zona a reparar:

1. Retirar los restos sueltos de la superficie dañada con la ayuda de un cíter o herramienta afilada. Aplicar alcohol de quemar para retirar los restos de polvo suelto, con un trapo de algodón que no deje ningún tipo de pelusa.
2. La superficie debe quedar totalmente limpia y seca.
3. Proteger con cinta de carrocería la zona perimetral de la parte dañada.

Modo de aplicación:

1. Protegerse las manos con guantes y usar mascarilla.
2. Verter el bote B (Pipeta) en el bote A y remover con la espátula durante unos 30 segundos hasta que quede todo bien mezclado.
3. Utilizar inmediatamente la masa en la superficie dañada, con ayuda de la espátula. Debe aplicar material en exceso, dejando relieve. Dejar secar durante al menos 6 horas.
4. Retirar la cinta de carrocería y humedecer las lijas antes de emplearlas. Primero, usar la lija roja con ayuda del bloque blanco como soporte y lijar insistentemente la superficie dañada con pequeños círculos. Luego, repetir el mismo proceso con la lija de color gris.
5. Para un mejor acabado final dar una mano ligera con un estropajo verde (Scotch Brite o similar) a toda la superficie.

*El Kit de reparación tiene una fecha de caducidad de 3 meses desde la fecha que aparece en el envase.

ATENCIÓN: Puede haber pequeñas variaciones de tonalidad respecto al color original. Los kits de reparación se deben almacenar en un lugar fresco y seco, y también fuera del alcance de los niños.