



FLEKSIBEL LØSNING / PLUG & PRODUCE / KOM HURTIGT OG NEMT IGANG / LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER

- ✓ Kompatibel med standard software
- ✓ Nem installation
- ✓ Forudprogrammeret med 44 skabeloner, nem betjening
- ✓ Indbygget program til forbedring af skærekvalitet, puls, hastighed, bevægelser mm.

Sicodan FlexCut	
Spænding	230V - 50 Hz
Strømforbrug	180W (uden kraftkilde)
Skærm	7" LCD skærm og tastatur. Sprog: Dansk, engelsk, russisk, spansk, portugisisk, fransk, og polsk
Effektivt skæreamråde	1500 x 3000 mm
Skæretykkelse	Fra 0-15 mm afhængig af kraftkilde
Tryk	Afhængig af kraftkilde
Skærehastighed	0-6000 mm/min
Plasmaskæringshastighed	Afhængig af kraftkilde (max. 6000 mm/min)
Travers arm	2300 mm
Skinne længde	4000 mm
Totalvægt	160 kg
Skæringstype	Plasma
Skærehøjde justering	Automatisk
Software	Start-up software for HVAC
Software muligheder	Kompatibelt med (DXF, txt...) Direkte fra 3D til 2D.

