

CERINȚE MINIME	
Tip	Incinta acustica de perete (pereche)
Raspuns in frecventa (-3dB)	Minimum intervalul 85 Hz - 20 kHz
Raspuns in frecventa (-10dB)	Minimum intervalul 60 Hz - 20 kHz
Sensibilitatea	90 dB ²
SPL maxim (calculat)	109 dB (115 dB varf)
Unghi de acoperire	Orizantal 90°, Vertical 90°
Putere	75 W (300 W varf) Continua Zgomot roz (100 de ore)
Impedanta nominala	8Ω
Impedanta minima	6Ω
Frecventa de trecere inalta recomandata	60 Hz (24 dB/octava)
Transformator de intrare (70 V/100 V)	30W
Putere la 70V	Minimum 3.7W, 7.5W, 15W, 30W, 8Ω
Putere la 100V	Minimum 7.5W, 15W, 30W, 8Ω
Transductor LF (frecvente joase)	5,25 inch (133 mm)
Transductor HF (frecvente inalte)	0,75 inch (20 mm)
Conectori	Suruburi captive pe suportul de perete. Conector blocabil detașabil cu 4 pini (Euroblock) - (2) pentru conectarea la difuzoare suplimentare intr-o linie distribuita. Dimensiune maxima a cablului 12AWG (2,5 mm).
Grad de protectie	IP54
Culoare	Alb (RAL 9003)
Dimensiuni	Maximum 256x180x155mm
Greutate (1x Incinta)	Maximum 3.3kg
Accesorii	Suport de montare si cheie Allen de 5 mm
Cantitate ambalata	2 incinte