

CERINȚE MINIME	
Tip	Incinta acustica de perete (pereche)
Raspuns in frecventa (-3dB)	Minimum intervalul 70 Hz - 20 kHz
Raspuns in frecventa (-10dB)	Minimum intervalul 50 Hz - 20 kHz
Sensibilitatea	90 dB ²
SPL maxim (calculat)	110 dB (116 dB varf)
Unghi de acoperire	Orizantal 90°, Vertical 90°
Putere	90 W (360 W varf) Continua Zgomot roz (100 de ore)
Impedanta nominala	8Ω
Impedanta minima	6Ω
Frecventa de trecere inalta recomandata	50 Hz (24 dB/octava)
Transformator de intrare (70 V/100 V)	60W
Putere la 70V	Minimum 7.5W, 15W, 30W, 60W, 8 Ω
Putere la 100V	Minimum 15W, 30W, 60W, 8Ω
Transductor LF (frecvente joase)	8 inch (203 mm)
Transductor HF (frecvente inalte)	1 inch (25 mm)
Conectori	Suruburi captive pe suportul de perete. Conector blocabil detașabil cu 4 pini (Euroblock) - (2) pentru conectarea la difuzoare suplimentare intr-o linie distribuita. Dimensiune maxima a cablului 12AWG (2,5 mm).
Grad de protectie	IP54
Culoare	Negru (RAL 9004) sau alb (RAL 9003)
Dimensiuni	Maximum 391x250x225mm
Greutate (1x Incinta)	Maximum 5,9kg
Accesorii	Suport de montare si cheie Allen de 5 mm
Cantitate ambalata	2 incinte