

CERINȚE MINIME	
Tip	Incinta acustica de perete (pereche)
Raspuns in frecventa (-3dB)	Minimum intervalul 90 Hz - 20 kHz
Raspuns in frecventa (-10dB)	Minimum intervalul 55 Hz - 20 kHz
Sensibilitatea	89 dB ²
SPL maxim (calculat)	108 dB (114 dB varf)
Unghi de acoperire	Orizantal 90°, Vertical 90°
Putere	75 W (300 W varf) Continua Zgomot roz (100 de ore)
Impedanta nominala	8Ω
Impedanta minima	6.5Ω
Frecventa de trecere inalta recomandata	60 Hz (24 dB/octava)
Transformator de intrare (70 V/100 V)	60W
Putere la 70V	Minimum 60W, 30W, 15W, 7.5W, 8Ω
Putere la 100V	Minimum 60W, 30W, 15W, 8Ω
Transductor LF (frecvente joase)	5,25 inch (133 mm)
Transductor HF (frecvente inalte)	0,75 inch (20 mm)
Conectori	Suruburi captive pe suportul de perete. Conector blocabil detașabil cu 4 pini (Euroblock) - (2) pentru conectarea la difuzoare suplimentare intr-o linie distribuita. Dimensiune maxima a cablului 12AWG (2,5 mm).
Grad de protectie	IP65
Culoare	Negru (RAL 9004) sau alb (RAL 9003)
Dimensiuni	Maximum 256x180x151mm
Greutate (1x Incinta)	Maximum 3.3kg
Accesorii	Suport de montare in forma de U si cheie Allen de 5 mm
Cantitate ambalata	2 incinte