

CERINȚE MINIME	
Tip	Sistem de prezentare si conferinta wireless
Ethernet	100/1000 Mbps, comutare automata, auto-negociere, auto-detectare, dublu-semiduplex, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, SSL, TLS5, SSH, SFTP (Protocol de Transfer de Fisiere SSH), Autentificare IEEE 802.1x, autentificare Active Directory, Configurare browser web HTTPS si serviciu XiO Cloud, conform cu 802.3af.
Wi-Fi	Dual-band 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz si 5 GHz); Distanța de pana la 30 de metri la o viteza de 80 Mbps
AirMedia	Prin intermediul conexiunii Ethernet: IPv4, mDNS, TLS, AES; Prin intermediul punctului de acces wireless: IEEE 802.11/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz sau 5 GHz.
Gazda USB	USB 2.0 pentru conectarea unui periferic de conferinta USB; USB 3.0 pentru conectarea unui periferic de conferinta USB.
Dispozitiv USB	USB 3.0 pentru computer (configurare initiala si actualizare firmware).
Iesire HDMI	HDCP 2.2, EDID, CEC; Suporta gestionarea HDCP și EDID.
Suport pentru sisteme de operare	Apple iOS, Android, Windows 8, Windows 10, macOS, Chrome OS.
Rata de cadre video	Pana la 30 fps, suport audio
Rezolutii de iesire:	640x480@60Hz, 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@50Hz (720p50), 1280x720@60Hz (720p60), 1280x800@60Hz, 1366x768@60Hz, 1440x900@60Hz, 1600x900@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@50Hz (1080p50), 1920x1080@60Hz (1080p60)
Bitrate maxim	0,25 pana la 8,5 Mbps, variabil in functie de complexitatea continutului.
Bitrate mediu	1,4 Mbps (valoarea tipica).
Format audio	Stereo
Suport pentru sistem de operare	Windows 10, Windows 11
Servicii de videoconferinta suportate	Software-ul Microsoft Teams; Software-ul Zoom Rooms.
Rezolutii maxime de intrare	Prezentare AirMedia: 1920x1080@30Hz (1080p30); Adaptor AirMedia Connect: 3840x2160@30Hz (4K30); Toate intrarile video vor fi redimensionate la rezolutia de iesire HDMI selectata.
Rezolutii de iesire HDMI	1280x720@50Hz (720p50), 1280x720@60Hz (720p60), 1280x800@60Hz, 1366x768@60Hz, 1440x900@60Hz, 1600x900@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@50Hz (1080p50), 1920x1080@60Hz (1080p60), 3840x2160@30Hz (2160p30), 3840x2160@50Hz (2160p50), 3840x2160@60Hz (2160p60).

Suport pentru fișiere de fundal și logouri	GIF, JPEG, PNG
Tipuri de semnal de intrare	AirMedia
Tipul de semnal de ieșire	HDMI
Format intrare/ieșire	LPCM cu 2 canale
Conectivitate	Minimum 1x Ieșire HDMI Tip A; Minimum 2x USB Tip A; Minimum 1x USB Tip B; Minimum 1x LAN PoE+ conector RJ-45; 1x 24VDC 1.25A
PoE	Dispozitiv alimentat conform standardului IEEE 802.3af, Clasa 4
Tensiune de alimentare	Intrare: 100-240VAC, 50/60 Hz; Ieșire: 1.25A @ 24VDC;
Consum de energie	Maximum 15W
Temperatura de funcționare	Minimum intervalul 0° - 40° C
Dimensiuni	Maximum 32x128x128mm
Greutate	Maximum 350g
Garantie	Minimum 2ani