

CERINȚE MINIME	
Tip	Receptor HDMI 4K60 4:2:0 cu HDCP 2.2, cu RS-232 și IR prin HDBaseT cu o rază de acțiune extinsă.
Intrari	Minimum 1x Intrare HDBT pe conector RJ45 Mama
Iesiri	Minimum 1x Iesire HDMI pe conector HDMI
Porturi	Minimum 1x IR pe conector mini jack 3.5mm; Minimum 1x RS-232 pe conector 9-pin D-sub pentru extinderea linkului serial și upgrade-ul firmware-ului dispozitivului.
Linie de extensie	Conform cu standardul HDBaseT 1.0; Până la 100 de metri la rezoluție 4K @60Hz (4:2:0); Până la 130 de metri la rezoluție Full HD (1080p @60Hz 36bpp); Până la 180 de metri în modul ultra HDBaseT și la rezoluție Full HD (1080p @60Hz 24bpp)
Video	Lățime de bandă de până la 10,2 Gbps (3,4 Gbps per canal grafic); Rezoluție de până la 4K UHD @60Hz (4:2:0); Compatibilitate cu semnalul HDCP 2.2; Suport pentru culori profunde, x.v.Color, sincronizare audio, canale audio HDMI necomprimate; Dolby TrueHD, DTS-HD, 2K, 4K și 3D.
Control RS-232	Rata de transfer 115200
Alimentare	12V DC, 2A
Consum de energie	Maximum 12V DC, 500mA
Carcasa	Aluminiu
Racire	Ventilație prin convecție
Temperatura de functionare	Minimum intervalul 0° la 40°C
Dimensiune	Maximum 12x7.15x2.44cm
Greutate	Maximum 0.2kg
Accesorii incluse	Sursa de alimentare
Garantie	Minimum 2ani