

CERINȚE MINIME	
Tip	Sistem videoconferinta
Specificatii tehnice Camera	<p>Rezolutii: minimum 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p si SD la 30fps 1080p, 720p la 30fps si 60fps;</p> <p>Miscare lina motorizata pentru panoramare, inclinare si zoom;</p> <p>Panoramare: $\pm 90^\circ$;</p> <p>Inclinare: $+50^\circ / -90^\circ$;</p> <p>Zoom HD: minimum 15x;</p> <p>Camp de vizualizare: Diagonal: 90°, Orizontal: $82,1^\circ$, Vertical: $52,2^\circ$;</p> <p>Autofocalizare;</p> <p>Minimum 3 preset-uri de camera;</p> <p>Slot de 1amera1ate Kensington;</p> <p>Indicator LED;</p> <p>Filet standard pentru trepied.</p>
Tehnologii	<p>RightLight cu Gama dinamica larga (WDR);</p> <p>Control automat al camerei RightSight.</p>
Telecomanda	<p>Telecomanda RF</p> <p>Baterie CR2032 (inclusa)</p>
Compatibilitate si certificari	<p>Conectivitate USB plug-and-play;</p> <p>Certificat pentru Skype for Business si Microsoft Teams;</p> <p>Certificat Zoom;</p> <p>Certificat Fuze;</p> <p>Compatibil cu Cisco;</p> <p>Compatibil cu Google Hangouts Meet, BlueJeans, BroadSoft, GoToMeeting, Vidyo si alte aplicatii de videoconferinte, inregistrare si difuzare care suporta 1amera USB.</p>
Compatibilitate sisteme de operare	Windows 7, 8.1 sau Windows 10;
Dimensiuni camera	Maximum 183x153x153mm (HxWxD)
Specificatii tehnice Mic Pod	<p>Raza de preluare: diametru de 4.5m;</p> <p>Patru microfoane cu opt elemente de formare a fasciculului;</p> <p>Buton Mute cu indicator LED de stare;</p> <p>Cablu captiv: 2,95m;</p> <p>AEC: Anularea ecoului acustic;</p> <p>VAD: Detector de activitate vocala;</p> <p>Suprimarea zgomotului de fond;</p> <p>Raspuns in frecventa: minimum intervalul 90Hz-15kHz;</p> <p>Sensibilitate: $>-27 \text{ dB } +/-1\text{dB @ } 1\text{Pa}$;</p>
Dimensiuni	Maximum 22x103x103mm (HxWxD)
Specificatii tehnice Difuzor	<p>Difuzor de 76mm de inalta performanta cu magnet;</p> <p>Cablu Mini XLR se conecteaza la Display Hub pentru semnal si alimentare;</p> <p>Volumul difuzorului: 95dB SPL @1W, 100dB SPL @7.5W, ambele cu $+/-2\text{dB}$ la $\frac{1}{2}\text{m}$;</p> <p>Sensibilitate: $95+/-2 \text{ dB SPL}$ la $\frac{1}{2}\text{m}$;</p>

	Distorsiune: 200Hz–300Hz <2.5%, 300Hz–10kHz < 1%@7.5W; Rata de esantionare: 48 kHz.
Dimensiuni	Maximum 104x450x80mm (HxWxD)
Specificatii tehnice Table Hub	Conexiune cu cablu unic CAT6A catre Display Hub, inclus 1 cablu de 5 m; Detectarea vorbitorului activ: analizeaza sunetul provenit de la pana la 7 Mic Pod si 56 de fascicule la fiecare 8ms; Conector cu 12 pini pentru Mic Pod; 2x HDMI tip A catre Display Hub; USB tip C; USB tip B; RJ45 (rezervat pentru functionalitati viitoare); Intrare de alimentare.
Dimensiuni	Maximum 40x177x139mm (HxWxD)
Specificatii tehnice Display Hub	Minimum 2x lesiri HDMI Tip A; Minimum 1x USB C (pentru conectare camera); Minimum 1x USB Tip B (pentru conectare calculator); Minimum 1x RJ45; Minimum 2x Mini XLR; Alimentează unul sau doua difuzoare; Intrare de alimentare.
Dimensiuni	Maximum 41x207x180mm (HxWxD)
Continutul pachetului	Camera, Display Hub, Table Hub, 1x Difuzor, 1x Mic Pod, Telecomanda, Cablu USB tip-C la Usb tip-C, Cablu USB tip A la USB tip B, Cablu Ethernet CAT6A, 2x Cabluri HDMI Tip A, 2x Cabluri A/C, 2x Surse de alimentare, Suport pentru camera cu elemente de montare, Documentatie
Garantie	Minimum 2ani