

<b>CERINȚE MINIME</b>	
Tip	Sistem videoconferinta All-in-One
Camera	<p>Pixeli: Minimum 12M;            Senzor: 1/2.3-inch 12MP Sony sensor;            Zoom digital: Minimum 5x;            Rezolutie MJPG/H264: 3840 x 2160;            Rezolutie NV12/YUY2: 1920 x 1080;            Format iesire: H.264; YUY2; MJPG;            Camp de vizualizare: FOV 120°;            Unghi ajustabil: ±15° (V);            Mod focus: Focus-fix;            Distanta de focalizare: 1m;            Caracteristici speciale: Cadru automat: ajustare automata a campului de vizualizare pentru a capta toti participantii, Urmarire a vorbitorului: urmarirea automata a persoanelor declansata de voce</p>
Audio - Difuzor	<p>Canal de sunet: 1.1;            Putere de iesire: Minimum 8W + 3W;            Presiunea maxima a sunetului: 83dB SPL@1m;            Raport semnal zgomot: &gt;75dB;            Interval de frecvente: 150Hz ~ 18kHz.</p>
Audio - Microfon	<p>Microfoane: Minimum 6;            Interval de captare a vocii: 100Hz~7.5kHz;            Frecventa de microfon: 100Hz ~ 7.5kHz;            Caracteristici speciale: Reducerea zgomotului, Anularea ecoului, Antireverb, Algoritm AGC încorporat.</p>
Senzor PIR	<p>In modul de asteptare, pornirea se face automat cand detecteaza obiecte in miscare in interiorul a 3 metri, simplificand procesul de configurare.            In modul de pornire, va intra automat in modul de asteptare daca nu se detecteaza niciun obiect in miscare in interiorul a 3 metri in decurs de 30 de minute, minimizand consumul de energie.</p>
Conectivitate	<p>Minimum 1x USB 3.0 Tip C;            Minimum 1x USB 3.0 Tip A;            Minimum 1x USB 2.0 Tip A;            Minimum 1x iesire audio;            Minimum 1x iesire HDMI 2.0;            1x DC 2.0 folosit pentru alimentare cu energie de intrare de 12V;            Minimum 1x RJ45</p>
Tensiune de alimentare	12V;
Consum de energie - standby	Maximum 0.5W
Alimentare PoE	IEEE 802.3af sau 802.3at
Sistem de operare	Minimum Android 9.0
RAM	Minimum 4GB
ROM	Minimum 16GB
CPU	Minimum 2xA72+4xA53

Wi-Fi	Protocol Wi-Fi: 802.11ac/n/g/b/a/ax; Frecvente 2.4GHz;5GHz; Mod de lucru: AP+STA; Distanța de acoperire: 0~10m
Bluetooth	Versiunea 5.0; Protocol: A2DP;HFP;HSP;AVRCP;BLE; Distanța de acoperire: 0~10m
Dimensiuni	Maximum 464x78x94mm LxHxW
Greutate	Maximum 1.3kg
Temperatura de functionare	Minimum intervalul 0°C~40°C
Compatibilitate	Suporta principalele software-uri VC, inclusiv ZOOM, Microsoft Teams, Google Meet, Google Hangouts, Cisco WebEx, RingCentral, etc.
Accesorii incluse	Cablu HDMI lungime 1.5m, Cablu USB 3.0 lungime 1.8m, Cablu USB 2.0 lungime 3m, Capac obiectiv, Accesorii montaj perete, Adaptor de alimentare, Telecomanda, Manual de utilizare.
Garantie	Minimum 2ani