

CERINȚE MINIME	
Tip	Sistem videoconferinta cu Touchpanel controller pentru Zoom Rooms
Senzori	Senzor de trezire (radar); Senzor de adâncime (60° FOV); Senzor de orientare (accelerometru); Senzor de lumină ambientală; Senzori pentru temperatură, umiditate și calitatea aerului.
Conectivitate	Minimum WiFi; Minimum 1x Ethernet; Minimum 1x USB-C pentru Touchpanel controller; Minimum 3x iesiri HDMI; Minimum 1x Intrare HDMI pentru screen sharing; Minimum 1x RJ45 pentru extensii audio.
Suport software	Suport nativ pentru Zoom Rooms; Suport nativ pentru Microsoft Teams Rooms pe Android.
Slot securitate	Kensington
Specificatii tehnice camera Camera	Sistem format din camera wide si tele. Camera wide: 50 MP, diafragmă f/2.8, câmp vizual orizontal de 113°; Camera tele: 50 MP, diafragmă f/1.8, câmp vizual orizontal de 70°
Zoom	Zoom hibrid 16x
Caracteristici	Codificare și decodificare video accelerată de hardware; Incadrarea automată a persoanelor; Corecție a distorsiunii; Reducerea zgomotului; Corecție a aberației cromatice; Balans automat de alb și corecție a culorii.
Rezoluție video pentru persoane	Până la 1080p / 30
Rezoluție video pentru conținut	720p / 60, 1080p / 30
Specificatii tehnice audio Difuzoare	Cabinet de difuzor pentru un interval tonal maxim cu distorsiuni minime; 3 difuzoare cu gamă completă pregătite pentru sunet direcțional și stereo, și cu difuzoare de joase cu două drivere opuse pentru anularea vibrațiilor.
Microfoane	Minimum 4 microfoane de urmărire; Minimum 16 microfoane într-un ansamblu de beamforming.
Caracteristici	Procesare audio accelerată de hardware; Transductor cu spectru complet cu suport de proximitate ultrasonică; Anulare ecou; Supresie zgomot;

	Control automat al amplificării; Dereverberație.
Tensiune de alimentare	100-240V ~ 50/60Hz 1.2A
Temperatura de functionare	Minimum intervalul 0° la 35° C
Dimensiuni	Maximum 890x81x81mm
Greutate	Maximum 3,2kg
Accesorii incluse	Cablu HDMI 2m, Cablu Ethernet 3m, Cablu alimentare 3m, Adaptor pentru montare pe perete, Suport de perete, Suport de ecran și Suport de masa, 4× șurub M8 (24 mm) pentru montajul VESA, 4× șurub M6 (24 mm) pentru montajul VESA, 2× distanțier (pentru fixarea suportului TV paralel), 1× cheie hexagonală de 5 mm pentru suportul de ecran, 1× cheie hexagonală de 2 mm pentru adaptorul de montare, Touchpanel 8" de la același producător cu al Sistemului de videoconferință.
Garantie	Minimum 2ani