

<b>CERINȚE MINIME</b>	
Tip	Sistem videoconferinta
<b>Specificatii tehnice video bar</b>	
Standarde video si protocoale	H.264 AVC, H.264 High Profile, H.265
Conectivitate	Minimum 1x Intrare HDMI; Minimum 1x Iesire HDMI; Minimum 1x USB-A (3.0); Minimum 1x USB-C; Bluetooth 5.0; WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO).
Rezolutie video a continutului (intrare)	UHD (3840 x 2160), HD (1920 x 1080p), WSXGA+ (1680 x 1050), UXGA (1600 x 1200), SXGA (1280 x 1024), WXGA (1280 x 768), HD (1280 x 720p), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600)
Rezolutie video a continutului (iesire)	UHD (3840 x 2160), WUXGA (1920 x 1200), HD (1920 x 1080), WSXGA+ (1680 x 1050), SXGA+ (1400 x 1050), SXGA (1280 x 1024), HD (1280 x 720), XGA (1024 x 768)
Numarul de cadre a continutului	5-60 fps (rezolutie de pana la 4K la 15 fps in apel)
Partajare de continut	Suport pentru aplicatie Content, Apple Airplay, Miracast, Intrare HDMI, Whiteboard
Camera	Zoom digital: Minimum 4x; 120° FOV; Rezolutie: Minimum UHD 2160p (4K); Cadrare automata a persoanelor, Urmarierea automata a vorbitorului
Microfoane	Patru microfoane MEMS
Raza de captare a microfonului	4.57m
Difuzor	Minimum 1
Retea	IPv4, IPv6, 1x 10/100/1G Ethernet, Auto-MDIX
Securitate	Criptarea media (H.323, SIP): AES-128, AES-256; Suport H.235.6
Interoperabilitate	Certificat Zoom, Certificat Microsoft Teams, Mod dispozitiv USB, Suport pentru aplicatii native de terte parti, inclusiv Zoom, Microsoft Teams, 8x8, GoToRoom, RingCentral si StarLeaf
Tensiune de alimentare	37VA @ 230V @ 50/60Hz
Temperatura de functionare	Minimum intervalul 0°C la 40°C
Dimensiuni	Maximum 442x64x62mm (WxHxD)
Greutate	Maximum 0,9kg
<b>Specificatii tehnice touchpanel</b>	
Diagonala	8"
Raport de aspect	16:10
Rezolutie	Minimum WXGA (1280x800)
Unghi de vizualizare	75°
Tehnologie	Senzorul tactil capacitiv suporta functionalitatea de multi-touch

Alimentare	PoE, compatibil cu IEEE 802.3af Clasa 3
Dimensiuni	Maximum 206x124x80mm (WxHxD)
Temperatura de functionare	Minimum intervalul 0 la 40°C
Greutate	Maximum 815g