

<b>CERINȚE MINIME</b>	
Tip	Display ADS Digital Signage
Utilizare	24/7, de exterior
Standard de protecție	IP56
Diagonala	75"
Rezoluție	Minimum 3840x2160pixeli
Distanța dintre pixeli	Maximum 429.6 x 429.6mm
Raport de aspect	16:9
Luminozitate	Minimum 3500nit
Unghi de vizualizare	178°/178° (H/V)
Contrast	Minimum 1200:1
Timp de răspuns	Maximum 14ms
Frecvența de scanare pe orizontală	Minimum intervalul 15~81KHz (HDMI); Minimum intervalul 30~135KHz (DP).
Frecvența de scanare pe verticală	Minimum intervalul 24~75Hz (HDMI); Minimum intervalul 30~75Hz (DP).
Frecvența maximă a pixelilor	Minimum 77MHz
Conectivitate	Minimum 2x Intrari HDMI 2.0; Minimum 1x USB; Minimum 1x lesire Audio pe conector Mini jack stereo
HDCP	HDCP 2.2
Control extern	Minimum RS232C (intrare/iesire); Minimum RJ45 (intrare/iesire); Minimum HDBaseT.
Tensiune de alimentare	AC100-240V 50/60Hz
Dimensiuni	Maximum 1775 x 1054 x 130 mm
Greutate	Maximum 135kg
Temperatura de funcționare	Minimum intervalul -30.0°C ~ 50.0°C
Stocare internă	Minimum 8GB
Garantie	Minimum 2ani