

<b>CERINȚE MINIME</b>	
Tip	Videoproiector Profesional
Sistem de proiecție	Tehnologie 3LCD
Rezoluție	Minimum WXGA 1280x800pixeli
Raport de aspect	16:10
Contrast	Minimum 20000:1
Luminozitate	Minimum 5500ANSI Lumeni Normal, 3300ANSI Lumeni Eco
Lampa	Minimum 330W UHP AC Durata de viata: minimum 4000ore
Lentila	F= 1.7–2.2, f= 17.4–29 mm
Lens shift	H:±0.15, V:+0.55,-0
Corecție Keystone	Manual vertical ± 30 °, Manual orizontal ± 20 °
Raport proiecție	1.2 – 2.1 : 1
Distanță de proiecție	0.8 – 13.5m
Zoom	1 - 1.7; Manual
Dimensiunea ecranului (diagonala)	Maximum: 762cm / 300"; Minimum: 76cm / 30"
Focus	Manual
Frecventa	Orizontala: Minimum intervalul 15–100kHz (RGB: 24kHz); Verticala: Minimum intervalul 50 – 120Hz
Conectivitate	Minimum 1x Intrare VGA; Minimum 1x lesire VGA; Minimum 1x HDBaseT; Minimum 2x Intrari HDMI; Minimum 1x Intrare video RCA; Minimum 1x Intrare audio pe jack stereo 3.5mm; Minimum 1x Intrare audio stereo RCA; Minimum 1x lesire audio pe jack stereo 3.5mm; Minimum 1x Intrare D-Sub 9 (RS-232 – Tata); Minimum 1x RJ45; Minimum 1x USB Tip B; Minimum 1x USB Tip A (USB 2.0);
Semnale video	NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
Tensiune de alimentare	100-240 V AC; 50 – 60 Hz
Consum de energie	Maximum 423W
Dimensiuni	Maximum 420 x 134 x 322mm (W x H x D) (fara lentila si picioare)
Greutate	Maximum 5kg
Nivel de zgomot	Maximum 37dB (A)
Temperatura de functionare	Minimum intervalul 5°C la 40°C
Difuzor	Minimum 1x20W (mono)
Accesorii incluse	Telecomanda IR, Cablu D-SUB 1,8m, Cablu alimentare 1,8m, Ghid de instalare rapida, Manual de utilizare, Software utilitar
Garantie	Minimum 2ani