

CERINȚE MINIME	
Tip	Amplificator alarmare vocala 240W
Indicator	Putere, afisaj de nivel cu 5 segmente, zona selectata, zona de urgenta activa, evacuare activa, alerta activa, microfon pe panoul frontal activ, defect general, defect CPU, ecran LCD cu meniu pentru data, adresa IP, parola etc.
Tensiune de alimentare	230V AC, 50/60Hz
Consum de energie	Maximum 600W (la iesire nominala)
Putere	240W total in 6 zone
Raspuns in frecventa	Minimum intervalul 50Hz – 15kHz (la 1/3 din puterea nominala)
Distorsiuni	< 0.7 % (la 1kHz, putere nominala)
Intrare de control	Intrare de control 1 - 8: Intrare de contact fara tensiune de inchidere, tensiune deschisa: 24V DC, curent de scurtcircuit: sub 2 mA, bloc terminal detasabil (14 x 2 pini).
Iesire de control	Iesire de control 1 – 8: Iesire izolata, tensiune suportata: 30V DC, curent de functionare: sub 10mA, bloc terminal detasabil (14 x 2 pini)
Raport semnal zgomot	Maximum 86dB(A)
Caracteristici intrari/iesiri audio	Frecventa de esantionare: 48kHz; Conversie A/D si D/A: 24 biti.
Intrari	Intrare 1- 3: -50dBV (MIC) / -10dB (LINIE) (modificabil), 600Ω, balansat, conector XLR 1mplifica (Mama) / phone jack; Intrare 4: -50dBV (MIC) / -10dBV (LINIE) (modificabil), 600Ω, balansat, pe bloc terminal detasabil (14 x 2 pini); BGM 1 – 2: -10dBV, 10kΩ nebalansat, RCA (2 x 2); Intrare amplificator extern: Linie 100V, bloc terminal detasabil (14 pini).
Iesiri	Iesire difuzor 1 – 2: max 240W pe iesire; Iesire difuzor 3 – 6: max 120W pe iesire; Iesire difuzor 1 – 6: Total 240W, bloc terminal detasabil (14 pini); Iesire directa de la amplificator intern sau extern, bloc terminal detasabil (16 pini); Iesire inregistrare BGM 0dBV, 10kΩ, nebalansat, RCA.
RM Link	Intrare 1 – 2: Conector RJ45 Mama pentru conectare microfon
Network I/F	10BASE-T/100BASE-TX (selectabil prin negociere automata), conector RJ45 Mama
VM Link	Iesire: Conector RJ45 Mama pentru conectare amplificator de extensie
EXT PA Link	Conector RJ45 Mama pentru conectare amplificator de sistem
Control ATT	Contact de releu 1 - 6, 125V AC sau 30V DC, total sub 5A, bloc terminal detasabil (16 pini)
DS Link	Conector RJ45 Mama pentru conectare sursa de alimentare
Temperatura de functionare	Minimum intervalul -5°C pana la +40°C
Dimensiuni	Maximum 483x133x433mm (WxHxD)
Greutate	Maximum 17kg

Accesorii incluse	1x Cablu de alimentare lungime 2m, CD cu software de configurare, 2x cablu link lungime 3 m, 4x picior de plastic, 4x surub de montare pentru picior de plastic, 3x mufa terminal detasabil (14 pini), 1x mufa terminal detasabil (16 pini), 1x microfon de urgenta.
Garantie	Minimum 2ani