

<b>CERINȚE MINIME</b>	
Tip Soundbar	Sistem videoconferinta All-In-One
Difuzoare	Minimum 4x difuzoare cu tweeter si mid-woofer pe stanga si dreapta
Raspuns in frecventa difuzor	Minimum intervalul 160 – 20.000Hz
Max SPL (presiune sonora maxima):	90dB la 1 metru
Microfoane	Minimum 4
Acoperirea microfonului	Captare audio pe 180 de grade
Raspuns in frecventa microfon	Minimum intervalul 160 - 16.000Hz
Audio Full Duplex	Da
Anularea ecoului	AEC
Indicator LED	Mute/unmute
Montaj	Suport de montare pe perete pentru montaj deasupra sau dedesubtul displayului
Conectori	Minimum 1x USB (Audio, video, Suport pentru HID si afisaj grafic prin USB 3.0), Minimum 1x Ethernet RJ45, Bluetooth (doar audio), Minimum 1x Intrare audio auxiliara pe conector stereo Jack 3.5mm
Senzor camera	High Definition CMOS
Rezolutie imagine	Minimum 1080p, 30fps (USB 3.0)
Camp de vizualizare	120°
Functii apel	Efectuare apel, Raspuns, Pauza, Reluare, Transfer, Redirectionare, Nu deranjati, Reapelare, Cronometru apel, ID apel, Apel rapid, Notificari pentru apeluri pierdute, Notificari pentru mesaje vocale
Retea	DHCP sau IP static, furnizare centralizata bazata pe server, portal web pentru configurarea unitatilor individuale
Dimensiuni	Maximum 100x69x862mm (HxLxW)
Greutate	Maximum 3.4kg
Tensiune de alimentare:	100-240 VAC
Consum de energie	Maximum 37W
Garantie	Minimum 2ani