

CERINȚE MINIME	
Tip	Sistem de microfon si difuzor pentru comunicare unificata
Interfata	Unitate de Control: USB 2.0 de inalta viteza (B), Bluetooth, NFC (Comunicare in camp apropiat), Intrare Audio (mufa stereo RCA), Iesire Audio (mufa stereo RCA), Iesire difuzor extern (mufa RCA) x 2; Terminal de alimentare; Terminal de microfon, Microfon: terminale de Intrare și Ieșire.
Tensiune de alimentare	AC 220 - 240 V (50 Hz)
Consum de energie	Maximum 35W
Temperatura de functionare	Minimum intervalul 0 - 40°C
Dimensiuni Unitate de control	Maximum 333x96x162mm (W x H x D)
Dimensiuni Microfon	Maximum 137x37x137mm (W x H x D)
Greutate Unitate de control	Maximum 2kg
Greutate Microfon	Maximum 0.5kg
Sistem de operare suportat	Windows 10 (32 bit/64 bit), Windows 8.1 (32 bit/64 bit), Windows 7 (32 bit/64 bit), macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12
Accesorii	Cablu de alimentare 3m, cablu USB 5m, cablu de microfon 5m, Ghid de pornire rapida
Actualizare firmware	Transferată de pe PC/Mac prin USB
Microfoane	Minimum 3x Microfoane unidirectionale, acoperire 360°
Difuzor	Minimum 1x Difuzor cu gama completa; Volum maxim: 95 dB (0,5 m); Latime de banda a frecventei: minimum intervalul 110 – 18000Hz
Procesare semnal	Anulare ecou adaptiva, Reducere zgomot, Urmarire automata, Control automat al amplificarii, EQ automat pentru incapere, Reducere de reflexii, Ajustare audio automata.
Garantie	Minimum 2ani