

<b>CERINȚE MINIME</b>	
Tip	Speakerphone USB si Bluetooth
Interfețe	USB 2.0 (Mini-B), Bluetooth, NFC, EXT IN/OUT (jack mini stereo)
Dispozitive conectabile USB	Calculator care ruleaza Windows sau macOS; Bluetooth: Smartphone care ruleaza Android sau iOS.
Surse de alimentare	Alimentare prin Portul USB
Consum de energie	Maximum 2.5W
Dimensiuni	Maximum 236x46x227mm (W x H x D)
Greutate	Maximum 1kg
Culoare	Negru
Sisteme de operare suportate	Windows 10 (32/64 biti), Windows 8.1 (32/64 biti), Windows 7 (32/64 biti), macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12; Interfata USB: USB 2.0 sau mai recenta.
Bluetooth	Versiune: 2.1 + EDR; Profile suportate: HFP (1.6), A2DP; Codec-uri suportate: CVSD, SBC, mSBC; Iesire wireless: Clasa 2; Distanța maxima de comunicare: 10 m (fara obstacole); Frecvența radio (frecvența operationala): 2.402 pana la 2.480 MHz; Putere maxima de iesire (EIRP): 4.0 dBm (2.5 mW).
NFC	Dispozitive compatibile: Dispozitive Android compatibile cu NFC, versiunile 5.0, 4.4, 4.3, 4.2 și 4.1.
Accesorii	Cablu USB de 3 m, Manual de utilizare
Temperatura de functionare	Minimum intervalul 0 - 40°C
Altele	Actualizare Firmware (transferata de pe un PC prin intermediul USB)
Microfon	Minimum 3x Microfoane unidirectionale, Acoperire 360°
Difuzor	Minimum 1x Difuzor cu gama completa
Latimea de banda a frecventei	Pentru captarea sunetului: 100 Hz pana la 20.000 Hz; Pentru redare: 190 Hz pana la 20.000 Hz.
Procesare semnal	Anulare de ecou adaptiva, Reducere a zgomotului, Urmărire automata, Control automat al amplificării, Reducere a efectului de reverberatie, SoundCap.
Mod	Mod Standard: Captare sunet in sali de conferinte de dimensiuni mici si medii; Mod SoundCap: Mute automat pentru zgomotele deranjante in spatiile de lucru deschise si transmite doar sunetul captat din raza de acoperire (1 metru); Posibilitatea conectării daisy chain a 2 unitati in Modul Standard.
Siguranta	CB/G (IEC60065, IEC62368) CE (EN62368, EN62479, EN62311) CCC (GB8898)
EMC	FCC (part15B ICES-003) CE (EN55032, EN55035, EN55020, EN61000, EN301489) AS/NZS (AS/NZS CISPR32, AS/NZS 4268) KC (KN301489, KN32, KN35)

	CCC (GB/T 13837, GB17625) VCCI (VCCI 32-1) EAC
Radio	FCC (Part15B) Class A, ICES-003 CE (EN300328, EN300330) SRRC KC (KN301489)
RoHS	CE (EN50581)
Garantie	Minimum 2ani