

CERINȚE MINIME	
Tip	Sistem de videoconferinta dedicat Microsoft Teams
Sistem camera duala	<p><b>Camera wide:</b> 8MP; Camp de vizualizare: 120°; Camera 4x e-PTZ; <b>Camera Telephoto:</b> 8MP; Camp de vizualizare: 90°; Zoom Hibrid 10x (3,5x optic, 3x digital); Unghi de rotatie orizontal: +25°/-25°; Unghi de rotatie vertical: +16°/-16°; Obturator electric de confidentialitate; Caracteristici de inteligenta: Centrare automata, Urmarirea vorbitorului.</p>
Audio	<p>Matrice incorporata de 8 microfoane MEMS; Suport pentru microfon de extensie; Doua difuzoare incorporate de inalta fidelitate cu puterea de 5W fiecare; Tehnologie de eliminare a zgomotului; Tehnologie de captare a vocii directionate cu formare a fasciculului; Comunicare full-duplex; Anulare a ecoului.</p>
Sistem de operare	Minimum Android 9.0
Caracteristici ale sedintei	<p>Calendar; Alaturare cu un singur click (One-click join); Colaborare în cadrul ședinței: Partajarea continutului, Tabla (Whiteboard); Control al ședinței: Adaugarea participantilor, Suspendare/Rezumare; Deschidere/inchidere Camera; Multe/Unmute; Volum Sus/Jos; Inchidere Convorbire; Zoom DM; Partajare directa.</p>
Codecuri video	H.264 profil inalt, H.264 SVC, H.264
Caracteristici de retea si securitate	<p>Wi-Fi dual-band incorporat (2.4GHz si 5GHz); Bluetooth incorporat; IPv4 și IPv6, DHCP/IP static; Server web HTTP/HTTPS; Criptare SRTP/TLS, AES cu 256 de biti; QoS: 802.1p/q, Diff-serv; VLAN, LLDP; IEEE802.1X; EAP-MD5/EAP-TLS; PEAP-MSCHAPv2;</p>

	EAP-TTLS/EAP-MSCHAPv2 Diagnostic de rețea: Ping, Trace route; Sincronizare timp si data folosind SNTP; Certificat incorporate.
Conectivitate	Minimum 2x Iesiri HDMI (compatibil cu CEC); Minimum 1x Intrare de linie 3.5mm; Minimum 1x Iesire de linie 3.5mm; Minimum 2x USB 2.0; Minimum 1x Port Ethernet 10/100M/1000M; Minimum 1x Port de extensie RJ45; 1x Port alimentare; 1x Slot pentru blocare de securitate; 1x Slot de resetare.
Tensiune de alimentare	Adaptor de alimentare: Intrare AC 100~240V si iesire DC 48V/0.7A; Iesire USB: 5V - 0.5A.
Consum de energie	Maximum 17W
Dimensiuni	Maximum 700x100x122mm (WxDxH)
Temperatura de functionare	Minimum intervalul 0~40°C
Continut pachet	Sistem videoconferinta, Cablu Ethernet lungime 3m, 2x Cabluri HDMI lungime 1,8m, Suport de montare si accesorii, Adaptor de alimentare, Ghid de pornire rapida, Touch panel.
Garantie	Minimum 2ani