

CERINȚE MINIME	
Tip	Sistem de videoconferinta All-in-One
Sistem de operare	Android 9.0
Camera	20MP Lens SONY 1-inch CMOS, 4x e-PTZ camera
Camp de vizualizare	133°
Caracteristici AI	Cadru automat, Urmarire a vorbitorului
Microfon	Matrice incorporata de 8 microfoane MEMS
Difuzor	Minimum 1x5W
Codec audio	ARES, Opus, G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711 (PCMA/PCMU), G.729
Tehnologii audio	Tehnologia Noise Proof, Tehnologia de captare a vocii prin beamforming direcționat, Post-procesare pe eliminarea ecoului acustic, Dereverberație pe mai multe canale, Captare vocala full-duplex pe distante lungi, Control automat al amplificarii, CNG/PLC/AJB/De-Rerb
Calitatea apelului video	Pana la 4Kp30
Cerinte de latime de banda	4Kp30 de la 2Mbps in H.265 1080p30 de la 512Kbps in H.265 720p30 de la 384Kbps in H.265
Inregistrare	Inregistrarea si redarea video/audio
Protocolul standard de comunicare	H.323/SIP
Protocolul de flux dublu	H.239 (H.323)/BFCP (SIP)
FECC	H.224/H.281
Suita de protocoale H.323	H.245, H.225, H.235, H.241
Cont	Cont de gatekeeper și cont SIP
Codec video	H.265, H.264 High Profile, H.264, H.263, H.263+
Wi-Fi	802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth	4.2
Caracteristici de retea si securitate	TCP/IP (IPv4 si IPv6), DHCP/Static IP, HTTP/HTTPS Web server, RS232/HTTP API pentru integrarea in sistemele de control, Criptare SRTP/TLS/H.235/AES de 256 biti, QoS: 802.1p/q, VLAN, IEEE802.1X, LLDP-MED
Partajarea continutului	Apple AirPlay, Miracast, Virtual Whiteboard
Conectivitate (minimum)	1x lesire HDMI; 2x USB 2.0; 1x Port Ethernet 10/100/1000M; 1x Port extensie (RJ-45); 1x Port alimentare; 1x slot de blocare de Securitate; 1x slot reset
Tensiune de alimentare	AC 100~240V
Consum de energie	Maximum 11W
Stocare interna	Minimum 16GB
Dimensiuni	Maximum 600x70x84mm (WxDxH)
Temperatura de functionare	Minimum intervalul 0~40°C

Continut pachet	Sistem de videoconferinta All-in-One, Telecomanda, Suport de perete
Garantie	Minimum 2ani