

Neutralon® - Klar til brug

KLAR TIL BRUG

ALGE FJERNER



Algefjerner til bekæmpelse af:

Alger på hårde overflader som cement, fiber-cement, beton og tegl, træ, glas, metal, plast, solceller, mursten, på tage, facader, fliser, træterasser, havemøbler og hegn mm.
Til årlig vedligeholdelse.

Etikette nr: II
GODKENDT

18.09.2019

for pakninger på 750 mL, 5 L, 10 L og 25 L
Miljøstyrelsen

Deklaration: Algemiddel reg nr.: 777-9
Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.
Aktivstoffer: Didecyldimethylammonium- chlorid 0,5 % w/w, 5 g/l, 20°C.
Præparattype: Væske
PATENT ANMELDT Pat. pend. PA 2017 70262

750 ml

Neutralon® - Klar til brug

Algemiddel

Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på hårde overflader.

Forsigtig

Udslip opsamles. Undgå kontakt med huden samt øjnene. Børn og dyr bør ikke være til stede under behandling. Vask huden efter arbejdet. Indånd ikke spray.

Må kun bruges udendørs.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: **Må kun anvendes til bekæmpelse af alger på hårde overflader. Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå udledning til miljøet. Overskydende brug-sopløsning må kun ledes til kloak som er tilkøbt rensningsanlæg.**

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

Førstehjælp: Kommer midlet i øjnene skylles grundigt med vand.

Deklaration: Algemiddel – reg nr. 777-9
Omfattet af bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.

Præparattype: Væske
Aktivstof: Didecyldimethylammoniumchlorid
0,5 % w/w, 5 g/l, 20 °C.

Netto volumen: 750 ml plastdunk

Holdbarhed: 2 år (se prod. dato)

Batchnummer:

Find mere information på neutralon.dk

Godkendelsesindehaver og distributør:

Nowocoat Industrial A/S
Stålvej 3, DK-6000 Kolding
Tlf.: 75 50 11 11

Brugsanvisning

Neutralon - Klar til brug er et algemiddel baseret på nedbrydelige kationiske tensider. Produktet virker kemisk og er velegnet til at fjerne alger og belægninger fra alle hårde overflader.

Neutralon - Klar til brug skal ikke fortyndes.
Neutralon - Klar til brug indeholder 0,5 % aktivstof.

Neutralon -Klar til brug anvendes på alle typer hårde overflader, såsom cement, fiber cement, beton, tegl, træ, glas, metal, plast og pvc. Overfladen skal være tør inden påføring. Neutralon - Klar til brug påføres med børste, vandkande med sprededom eller havesprøjte.

Rækkeevne: 4-6 m²/L

Hvis overfladen som ønskes behandlet er meget begroet af alger anbefales at foretage en mekanisk rensning inden påføring af midlet.

Der skal benyttes handsker under påføringen.

Genbehandling anbefales ca. 1 gang årligt – for at opnå en blivende pæn overflade uden alger. Produktet anvendes ved minimum +5°C – og overfladen skal være fri af is/- og sne rester.

Rester og tom emballage bortskaffes i henhold til de kommunale affaldsregulativer.

P501: Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstem-melse med kommunale regler for affaldshåndtering.

Neutralon - Klar til brug Algefjerner er danskproduceret.

Produktionsdato: