

**WARE OFFICE** USER MANUAL: QW PCB-365

**EASTBOURNE WIRELESS COMBO** FULL-SIZE KEYBOARD + WIRELESS MOUSE

**Overview**

Caps Lock Indicator, Windows System Indicator, Low Battery Indicator Light (red light flash), Num Lock Indicator, Win, OS, Switch to windows system, Switch to Mac OS system, Power Switch, Scroll Wheel, DPI Button, Low Battery Indicator Light, Battery Slot, Receiver Slot, USB, Type-C

**2.4G Wireless Connection**

- Open the battery cover at the back of the keyboard.
- Insert battery, and close the battery cover.
- Turn the keyboard power switch to ON.
- Open the battery cover at the bottom of the mouse, insert battery.
- Turn the mouse power switch to ON.
- Take out the receiver.
- Plug the receiver to computer USB port, or to a tablet/computer with Type-C port. Connection completed.

**Multi-media Function Keys**

Key	Windows System	Mac OS System
Mute	Mute	Mute
Volume -	Volume -	Volume -
Volume +	Volume +	Volume +
Previous	Previous	Previous
Next	Next	Next
Brightness -	Brightness -	Brightness -
Brightness +	Brightness +	Brightness +
Program List	Program List	Program List
Desktop	Desktop	Desktop
Copy	Copy	Copy
Paste	Paste	Paste
Save	Save	Save
Fn Lock	Fn Lock	Fn Lock
Switch to Windows	Switch to Windows	Switch to Windows
Switch to Mac OS	Switch to Mac OS	Switch to Mac OS
Search	Search	Search
Sleep	Sleep	Turn Off

**Mouse Product Parameter**

Compatible Operating System	XP Win7/8/10/11, Mac OS X10.4 or higher
Wireless Transmission	2Mbps
Frequency	2403.85MHz-2479.85MHz
Channel	16
Engine	Optical
Working Voltage	1.5V
DPI	1000-1600-2400 DPI
Return Rate	250Hz
Transmission Distance	10m
Working Voltage	1.5V
Working Current	10mA
Stand-by Current	0.4mA
Sleep-mode Current	30uA
Life Span	More than 3 million times click
Dimension	106.8*60.5*32.5mm

**Keyboard Product Parameter**

Compatible Operating System	XP Win7/8/10/11, Mac OS X10.4 or higher
Wireless Transmission	2Mbps
Frequency	2403.85MHz-2479.85MHz
Channel	16
Transmission Distance	10m
Working Voltage	1.5V
DPI	1000-1600-2400 DPI
Return Rate	250Hz
Transmission Distance	10m
Working Voltage	1.5V
Working Current	10mA
Stand-by Current	0.4mA
Sleep-mode Current	30uA
Life Span	More than 3 million times click
Dimension	430.7*121.3*24.8mm

Package Includes: 1 x Wireless Keyboard, 1 x Wireless Mouse, 1 x USB-A/C Receiver, 1 x User Manual

Designed & produced by Firox International B.V., NL-3945 AP, 101 www.firox.nl - Made in China

**WARE OFFICE** USER MANUAL: QW PCB-365

**EASTBOURNE WIRELESS COMBO** FULL-SIZE KEYBOARD + WIRELESS MOUSE

**Überblick**

Anzeige für Caps Lock (Grünes Licht), Anzeige für OS System (Grünes Licht), Anzeige für Num Lock (Grünes Licht), Anzeige für Win System (Grünes Licht), Anzeige für niedrigen Batteriestatus (Rotes Licht blinkt), Taste für Windows (Mit einem Klick auf Windows umschalten), Taste für OS (Mit einem Klick auf OS umschalten), Schalter, Linke Taste, Rechte Taste, Scrollrad, DPI Taste, Anzeige für niedriger Batteriestatus, Batteriefach, Empfänger, USB Empfänger, Type-C Empfänger

**2.4G Verbindung**

- Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Tastatur.
- Setzen Sie die Batterie ein.
- Schalten Sie die Tastatur ein.
- Öffnen Sie die Batterieabdeckung der Maus.
- Schalten Sie die Maus ein.
- Stecken Sie den USB Port ein, dann geht es los.
- Nehmen Sie den Empfänger aus.
- Stecken Sie den in USB Port ein, dann geht es los.

**Multifunktions Tasten**

Taste	Win System	Mac OS System
Stumm	Stumm	Stumm
Laustärke -	Laustärke -	Laustärke -
Laustärke +	Laustärke +	Laustärke +
Rückwärts	Rückwärts	Rückwärts
Play/Pause	Play/Pause	Play/Pause
Vorwärts	Vorwärts	Vorwärts
Helligkeit -	Helligkeit -	Helligkeit -
Helligkeit +	Helligkeit +	Helligkeit +
Programmliste	Programmliste	Programmliste
Zurück zum Desktop	Zurück zum Desktop	Zurück zum Desktop
Kopieren	Kopieren	Kopieren
Einfügen	Einfügen	Einfügen
Speichern	Speichern	Speichern
Fn Lock	Fn Lock	Fn Lock
Win System	Win System	Win System
OS System	OS System	OS System
Suchen	Suchen	Suchen
Schlafmodus	Ausschalten	Ausschalten

**Die Spezifikation der Maus**

System	XP Win7/8/10/11, Mac OS X10.4 oder höher
Funk-Datenübertragung	2Mbps
Frequenz	2403.85MHz-2479.85MHz
Kanal	16
Motor	Optisch
DPI	1000-1600-2400DPI
Signalrate	250Hz
Reichweite	10M
Arbeitsspannung	1.5V
Arbeitsstrom	10mA
Bereitstellungsstrom	0.4mA
Schlafstrom	30uA
Lebensdauer der Taste	Bis zu 8 Millionen mal klicken
Abmessung der Maus	106.8*60.5*32.5mm

**Die Spezifikation der Tastatur**

System	XP Win7/8/10/11, Mac OS X10.4 oder höher
Funk-Datenübertragung	2Mbps
Frequenz	2403.85MHz-2479.85MHz
Kanal	16
Reichweite	10m
Arbeitspannung	1.5V
Arbeitsstrom	10mA
Schlafstrom	60uA
Lebensdauer der Taste	Bis zu 8 Millionen mal klicken
Abmessung der Tastatur	430.7*121.3*24.8mm

Lieferumfang: Kabellose Tastatur, Kabellose Maus, USB-A/C Empfänger, Bedienungsanleitung

Designed & produced by Firox International B.V., NL-3945 AP, 101 www.firox.nl - Made in China

**WARE OFFICE** USER MANUAL: QW PCB-365

**EASTBOURNE WIRELESS COMBO** FULL-SIZE KEYBOARD + WIRELESS MOUSE

**Aperçu**

Vernouillage des majuscules (Vert), Indicateur système Mac OS (Vert), Verr Num (Vert), Indicateur système Windows (Vert), Indicateur de batterie faible (Rouge intermittent), Touche Win (Appuyez pour passer au système Win), Touche OS (Appuyez pour passer au système MacOS), Interrupteur, Bouton gauche, Bouton droit, Molette, Bouton DPI, Indicateur de batterie faible, Logement de batterie, Fente pour récepteur, Récepteur USB, Réception TYPE C

**Connexion sans fil 2.4G**

- ouvrez le couvercle des piles du clavier.
- insérez la batterie (vérifiez les pôles positif et négatif)
- Mettez l'interrupteur sur "ON".
- ouvrez le couvercle des piles de la souris (vérifiez les pôles positif et négatif)
- Mettez l'interrupteur sur "ON".
- Sortez le récepteur.
- Branchez le récepteur sur une tablette ou un ordinateur avec une interface USB ou Type-C et la connexion de l'appareil est terminée.

**Touches et fonction**

Touche	Windows	Mac OS
Muet	Muet	Muet
Volume-	Volume-	Volume-
Volume+	Volume+	Volume+
Précédent	Précédent	Précédent
Pause	Pause	Pause
Suivant	Suivant	Suivant
Luminosité-	Luminosité-	Luminosité-
Luminosité+	Luminosité+	Luminosité+
Liste des programmes	Liste des programmes	Liste des programmes
Montrer bureau	Montrer bureau	Montrer bureau
Copier	Copier	Copier
Coller	Coller	Coller
Enregistrer	Enregistrer	Enregistrer
Vernouillage FN	Vernouillage FN	Vernouillage FN
Passer au système Win	Passer au système Win	Passer au système Win
Passer au système MacOS	Passer au système MacOS	Passer au système MacOS
Rechercher	Rechercher	Rechercher
En sommeil	Fermer	Fermer

**Paramètres de la souris**

Système	XP Win7/8/10/11, Mac OS X10.4 ou supérieur
Transmission de données sans fil	2 Mbps
Fréquence	De 2403,85 MHz à 2479,85 MHz
Canal	16
Moteur	Optique
Résolution	1000-1600-2400 ppp
Taux de retour	250 Hz
Distance	10m
Tension de fonctionnement	1.5 V
Courant de travail	10 mA
Courant de veille	0.4 mA
Courant de sommeil	30uA
Durée de vie du bouton	Clic: Plus de 3 millions
Taille de la souris	106,8 x 60,5 x 32,5 mm

**Paramètres du clavier**

Système	XP Win7/8/10/11, Mac OS X10.4 ou supérieur
Transmission de données sans fil	2 Mbps
Fréquence	De 2403,85 MHz à 2479,85 MHz
Canal	16
Distance	10m
Tension de fonctionnement	1.5 V
Courant de travail	10 mA
Courant de sommeil	60uA
Vie des touches du clavier	Plus de 8 millions
Taille du clavier	430,7 x 121,3 x 24,8 mm

Contenu du paquet: Clavier sans fil, Souris sans fil, Récepteur intégré USB-A et USB C, Manuel du produit

Designed & produced by Firox International B.V., NL-3945 AP, 101 www.firox.nl - Made in China

**WARE OFFICE** USER MANUAL: QW PCB-365

**EASTBOURNE WIRELESS COMBO** FULL-SIZE KEYBOARD + WIRELESS MOUSE

**Visión general**

Bloqueo de mayúsculas (Verde), Indicateur del sistema Mac OS (Verde), Bloq Num (Verde), Indicateur de sistema Windows (Verde), Indicateur de batterie faible (Rouge intermittent), Touche Win (presione para cambiar al sistema Win), Touche OS (presione para cambiar al sistema MacOS), Interrupteur de luz, Botón izquierdo, Botón derecho, Rueda de desplazamiento, Botón DPI, Indicateur de batterie faible, Cámara de batería, Ranura del receptor, Receptor USB, Recepción TIPO C

**Conexión inalámbrica 2.4G**

- Abra la tapa de la batería del teclado.
- Inserte la batería (verifique los polos positivo y negativo)
- Ponga el interruptor en "ON".
- Abra la tapa de la batería de la ratón. Coloque la batería (verifique los polos positivo y negativo)
- Coloque el interruptor en "ON".
- Saque el receptor.
- Conecte el receptor a una tableta o computadora con una interfaz USB o Type-C y la conexión del dispositivo estará completa.

**Teclas y función**

Touche	Windows	Mac OS
Muet	Muet	Muet
Volume-	Volume-	Volume-
Volume+	Volume+	Volume+
Antérieur	Antérieur	Antérieur
Pause	Pause	Pause
Suivant, próximo	Suivant, próximo	Suivant, próximo
Brûle-	Brûle-	Brûle-
Brûle+	Brûle+	Brûle+
Liste de programmes	Liste de programmes	Liste de programmes
Montrer bureau	Montrer bureau	Montrer bureau
Copier	Copier	Copier
Pegar	Pegar	Pegar
Grabar	Grabar	Grabar
Bloqueo FN	Bloqueo FN	Bloqueo FN
Cambiar al sistema Win	Cambiar al sistema Win	Cambiar al sistema Win
Cambiar al sistema MacOS	Cambiar al sistema MacOS	Cambiar al sistema MacOS
Buscar	Buscar	Buscar
Dormido	Cerrar	Cerrar

**Configuración del mouse**

Sistema	XP Win7/8/10/11, Mac OS X10.4 o superior
Transmisión de datos inalámbrica	2 Mbps
Frecuencia	De 2403,85 MHz a 2479,85 MHz
Canal	Dieciséis
Motor	Óptico
Résolution	1000-1600-2400 ppp
Tasa de retorno	250 Hz
Distancia	10m
Tensión de trabajo	1.5 V
Corriente de trabajo	10 mA
Corriente de espera	0.4 mA
Corriente de sueño	30uA
Vida del botón	Haga clic en Más de 3 millones
Tamaño del ratón	106,8 x 60,5 x 32,5 mm

**Configuración del teclado**

Sistema	XP Win7/8/10/11, Mac OS X10.4 o superior
Transmisión de datos inalámbrica	2 Mbps
Frecuencia	De 2403,85 MHz a 2479,85 MHz
Canal	Dieciséis
Distancia	10m
Tensión de trabajo	1.5 V
Corriente de trabajo	10 mA
Corriente de sueño	60uA
Vida útil de las teclas del teclado	Más de 8 millones
Tamaño del teclado	430,7 x 121,3 x 24,8 milímetros

Contenidos del paquete: Teclado inalámbrico, Ratón inalámbrico, Receptor USB-A y USB C integrado, Manual del producto

Designed & produced by Firox International B.V., NL-3945 AP, 101 www.firox.nl - Made in China

**WARE OFFICE** USER MANUAL: QW PCB-365

**EASTBOURNE WIRELESS COMBO** FULL-SIZE KEYBOARD + WIRELESS MOUSE

**Panoramica**

BLOCC MAIUSC (Verde), Indicateur di sistema Mac OS (Verde), Bloc Num (Verde), Indicateur di sistema Windows (Verde), Indicateur di batteria scarica (Rosso lampeggiante), Tasto Win (premere per passare al sistema Win), Tasto OS (premere per passare al sistema MacOS), Interruttore della luce, Pulsante di sinistra, Botone giusto, Interruttore della luce, Ruota di scorrimento, Pulsante DPI, Indicateur di batteria scarica, Alloggiamento della batteria, Slot per ricevitore, Ricevitore USB, Ricezione di TIPO C

**Connessione wireless 2.4G**

- Aprire il coperchio della batteria della tastiera.
- Inserire la batteria (controllare i poli positivo e negativo)
- Posizionare l'interruttore su "ON".
- Aprire il coperchio della batteria del mouse. Quindi inserire la batteria (controllare i poli positivo e negativo)
- Posizionare l'interruttore su "ON".
- Estrarre il ricevitore.
- Collegare il ricevitore a una tableta o un computer con un'interfaccia USB o Type-C e la connessione del dispositivo è completa.

**Tasti e funzione**

Tasto	Windows	Mac OS
Muto	Muto	Muto
Volume-	Volume-	Volume-
Volume+	Volume+	Volume+
Precedente	Precedente	Precedente
Pause	Pause	Pause
Successivo, successivo	Successivo, successivo	Successivo, successivo
Luminosità-	Luminosità-	Luminosità-
Luminosità+	Luminosità+	Luminosità+
Elenco dei programmi	Elenco dei programmi	Elenco dei programmi
Mostra ufficio	Mostra ufficio	Mostra ufficio
Copia	Copia	Copia
Incolla	Incolla	Incolla
Disco	Disco	Disco
Blocco FN	Blocco FN	Blocco FN
Passa al sistema Win	Passa al sistema Win	Passa al sistema Win
Passa al sistema MacOS	Passa al sistema MacOS	Passa al sistema MacOS
Cercare	Cercare	Cercare
Adormentato	Vicino	Vicino

**Impostazioni del mouse**

Sistema	XP Win7/8/10/11, Mac OS X10.4 o versioni successive
Transmissione dati wireless	2 Mbps
Frequenza	Da 2403,85 MHz a 2479,85 MHz
Canale	Se dici
Il motore	Optico
Risoluzione	1000-1600-2400 dpi
Tasso di rendimento	250 Hz
Distancia	10m
Tensione di lavoro	1.5 V
Corrente di lavoro	10 mA
Corrente di standby	0.4 mA
Flusso di sogno	30uA
Vita pulsante:	Fare clic su Oltre 3 milioni
Dimensioni del mouse	109,8 x 60,5 x 32,5 mm

**Configurazione della tastiera**

Sistema	XP Win7/8/10/11, Mac OS X10.4 o versioni successive
Transmissione dati wireless	2 Mbps
Frequenza	Da 2403,85 MHz a 2479,85 MHz
Canale	Se dici
Distancia	10m
Tensione di lavoro	1.5 V
Corrente di lavoro	10 mA
Flusso di sogno	60uA
Durata dei tasti della tastiera	Più di 8 milioni
Dimensioni della tastiera	430,7 x 121,3 x 24,8 mm

Contenuto della confezione: Tastiera senza fili, Mouse senza fili, Ricevitore USB-A e USB C integrato, Manuale del prodotto

Designed & produced by Firox International B.V., NL-3945 AP, 101 www.firox.nl - Made in China

EN

DE

FR

ES

IT