

SÉRIE PANNEAUX LUMINEUX

Encastré au DEL 4 pouces

3000k à 4000k

MM-PLR4-8-WWW

MM-PLR4-8-NWW

L3799-1104

L3799-1204

Les panneaux lumineux à tension constante atteignent jusqu'à 50 000 heures de durée de vie



CARACTÉRISTIQUES

- Émission latérale
- Tension constante de 12V CC
- Pilotes externes à courant constant haute performance, non stroboscopiques, protègent les yeux.
- Pas d'UV, pas d'IR, aucun rayonnement
- Économie de plus de 70% d'énergie par rapport à une lampe traditionnelle
- Fabrication: alliage d'aluminium moulé sous pression
- Installation rapide

APPLICATIONS

- Idéal pour de nombreuses applications, y compris l'éclairage commercial, résidentiel, salle de réunion, hall d'entrée, hôtel, banque, supermarché, centre commercial, etc.



SPÉCIFICATIONS

SKU	Couleur	CCT	Puissance	Lumens	Angle faisceau
MM-PLR4-8-WWW	Blanc	3000K	8 Watt	750 ± 50 Lm	120°
MM-PLR4-8-NWW	Blanc	4000K	8 Watt	750 ± 50 Lm	120°
L3799-1104	Trim Nickel brossé				
L3799-1204	Trim Noir				

PERFORMANCE GÉNÉRALE

Durée estimée	50 000 heures
Indice CRI	> 80
Tension d'entrée	12V CC
Puce DEL	SMD 2835

CERTIFICATIONS

Étanchéité	IP20
Homologué	CE, RoHS, ETL, cETL



