

# SÉRIE PANNEAUX LUMINEUX

## Encastré au DEL 6 pouces

3000k à 4000k

MM-PLR6-12V-BK-30K

Les panneaux lumineux à tension constante atteignent jusqu'à 50 000 heures de durée de vie



### CARACTÉRISTIQUES

- Émission latérale
- Tension constante de 12V CC
- Pilotes externes à courant constant haute performance, non stroboscopiques, protègent les yeux.
- Pas d'UV, pas d'IR, aucun rayonnement
- Économie de plus de 70% d'énergie par rapport à une lampe traditionnelle
- Fabrication: alliage d'aluminium moulé sous pression
- Installation rapide

### APPLICATIONS

- Idéal pour de nombreuses applications, y compris l'éclairage commercial, résidentiel, salle de réunion, hall d'entrée, hôtel, banque, supermarché, centre commercial, etc.



SPÉCIFICATIONS

SKU	Couleur	CCT	Puissance	Lumens	Angle faisceau
MM-PLR6-12V-BK-30K	Noir	3000K	12 Watt	1200±50LM	120°

PERFORMANCE GÉNÉRALE

Durée estimée	50 000 heures
Indice CRI	> 80
Tension d'entrée	12V CC
Puce DEL	SMD 2835

CERTIFICATIONS

Étanchéité	IP20
Homologué	CE, RoHS, ETL, cETL



