

SÉRIE COB

Ruban flexique au DEL

3000 K

3500 K

4000 K

STR-COBS-5W-24V-30K

STR-COBS-5W-24V-35K

STR-COBS-5W-24V-40K

Le ruban COB:
une bande lumineuse continue
sans tache ni coupure.



CARACTÉRISTIQUES

- Homologué UL, cUL, CE, ROHS
- Angles divers de 170 degrés
- Bande adhésive à l'arrière
- Fabrication : DEL de haute qualité
- Voltage : Version DC24V
- Élimine les points DEL visibles, bande lumineuse continue sans tache ni coupure.

APPLICATIONS

- Idéal pour de nombreuses applications, y compris l'éclairage au plafond et sous les armoires. Adapté aux installations près des comptoirs lustrés et sols brillants.
- Décoration automobile, arche, lumière décorative architecturale, canopée et éclairage de pont, passerelle d'auditorium, lettrage d'enseigne lumineuse, éclairage d'éléments décoratifs, etc.





SPÉCIFICATIONS

| SKU | STR-COBS-5W-24V-30K | STR-COBS-5W-24V-35K | STR-COBS-5W-24V-40K |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Puissance | 5W/m | 5W/m | 5W/m |
| Luminosité | 450-480 lm/m | 480-505 lm/m | 505-530 lm/m |
| Couleur | 3000K | 3500K | 4000K |

FABRICATION

Bande adhésive à l'arrière

Haute qualité de DEL

PERFORMANCE GÉNÉRALE

| | |
|---------------------|------------|
| Angle de vue | 170 degrés |
| Indice CRI | ≥ 90 |
| Voltage | DC24V |
| Courant | 0.208A |

CERTIFICATIONS

Indice de protection IP20

Homologué UL / cUL / CE / RoHS

