

## 「くらしを変える」をカンタンに

このたびは本商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに大切に保管してください。

### 取扱説明書 JOINT 連結パーツ

DR□-604


#### 部品一覧

連結パーツ × 2 (1セット)

皿タッピングねじ × 8  
(φ3.5×16)



+ドライバーを  
ご用意ください。



#### △ 取り付け上の注意事項

- この商品は市販の木製丸棒φ30mmを使用する、縦突っ張り専用商品です。
- 別売りの「ADJUSTER(突ばりキャップ)」と組合わせて使用して下さい。
- 曲がりの少ない木材を使用してください。
- 連結部 1箇所に対して1セットをご使用ください。

#### △ 使用上の注意事項

- この商品は屋内用です。●この商品は縦突っ張り専用です。横向きには使用しないでください。
- 直射日光の当たる所、高温となる所、浴室のような湿度の高い所では使用しないでください。
- 万一に備え、危険物、貴重品、破損の恐れのある物は載せないでください。●まじ登ったり、ぶら下がったりしないでください。●消臭剤、芳香剤、化粧品、整髪料、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、油脂、有機溶剤(ベンジン、シンナー等)の付着は変質劣化の原因になります。直ちにに取り除いてください。●製品には塗装をしないでください。●破損やひび割れなどの異常が発生した場合は、直ちに使用をおやめください。●天災などの不可抗力、経年劣化、改造、誤った使用方法による故障、破損、事故などに対する補償等はいたしかねます。●日本国外に持ち出された商品は、補償の対象外となります。

#### 使用荷重

##### 柱に対し垂直荷重 8kg まで

- 無理に荷重をかけると倒れる恐れがあります。●使用荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。


※品質向上のため予告なく仕様及び外観を変更することがありますので予めご了承ください。※製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが右記連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。※印刷の都合上、色調は実物と異なる場合がございます。



平安伸銅工業株式会社  
TEL 06-6228-8986  
9:30-17:00 (土・日・祝日は除く)  
www.heianshindo.co.jp


## 取り付け方法

- 01** 希望の連結長さになる丸棒を2本用意します。そのうち1本は2mm短くカットしてください。  
※2mmは連結パーツ本体の厚み分です。




注：短い木材を下側に付けてください。  
注：2カ所以上の連結は絶対に行わないで下さい。  
注：切断面が斜めにならないように注意してください。

- 02** 両面テープの剥離フィルムをはがし、丸棒と連結パーツを仮固定します。




注：中央の壁に密着するように仮固定して下さい。

- 03** もう一方も同様に仮固定します。



- 04** 付属のねじで、4箇所固定します。

注：電動ドライバーを使用する場合は、ねじを空回りさせないように締め過ぎに注意してください。



- 05** 裏側も同様に、4箇所ねじで固定します。

