





取り付け上の注意事項

小さく尖った部品がありますので取り付けの際はご注意ください。紛失にもご注意ください。




部品一覧


 ホルダー×2	 フック×2	 ねじ×8	 ピン×12(予備×2)
--	--	---	--

取り付け方法


**01** 取り付ける板の長さを決めます。



**02** 壁の材質を確認して、フックを2箇所取り付けます。取付幅は板の長さに対して-10cmが目安です。



石膏ボードの壁の場合




ピン穴に沿ってコインの向きを変えながら(5箇所)ピンを最後まで押し込んでください。

ベニヤ板の壁  
木の壁の場合




付属のねじで取り付けます。

**07** 壁を傷つけないように板を差し込みます。差し込みが固い場合、ホルダーのねじを少し緩めると差し込みやすくなります。



**08** 板の取り付けを確認します。




※装着状態で斜めになった場合やピン固定がゆるい場合は、フックのピンの刺し位置を変えて、装着位置を変更してやり直してください。  
※フックが板のホルダーにしっかり掛かっていないと脱落するおそれがあります。

縦方向に取り付けの場合




※縦方向に取り付けの場合、フックに荷重が均等に掛からず、本来の耐荷重を満たさない場合があります。

**03** ホルダーをフックに差し込み、両面テープの保護シートをはがします。




**04** 板を水平にしてホルダーに押し当て板にホルダーを仮付けします。




※板のそりや曲がり激しいと両面テープが貼り付きません。

**05** 板を矢印方向に抜き取り、ホルダーが板に貼りついているか確認してください。



**06** ねじでホルダーを固定します。



使用上の注意事項

○この商品は屋内用です。○直射日光の当たる所、高温となる所、浴室のような湿度の高い所では使用しないでください。  
○消臭剤、芳香剤、化粧品、整髪料、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、油脂、有機溶剤(ベンジン、シンナー等)の付着は変質劣化の原因になります。直ちに取除いてください。  
○ピンやねじのゆるみがないか定期的に確認してください。  
○荷重は急激にかけないでください。落下や破損の原因になります。○急激な力を加える、強く揺する、引っ張る、ぶら下がるなど危険な行為をしないでください。  
○下から持ち上げるような力を加えないでください。板がフックから外れて落下の原因になります。  
○破損やひび割れなどの異常が発生した場合は、直ちに使用をおやめください。  
○天災などの不可抗力、経年劣化、改造、誤った使用方法による故障、破損、事故などに対する補償等はいたしかねます。

耐荷重

耐荷重 10kgまで(板取り付け時)  
できるだけ、そりや曲がりの少ない板を使用してください。板の長さは約91cmまでです。耐荷重は板の重さも含まれます。板に垂直方向以外に荷重を加えないでください。脱落する原因となります。耐荷重は実験値です。設置場所や、使用木材によって条件が変わる為、保証するものではありません。

※品質向上のため予告なく仕様及び外観を変更することがありますので予めご了承ください。※製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたらお手数ですが記載の連絡先までご連絡いただきますようお願い申し上げます。※印刷の都合上、色調は実物と異なる場合がございます。



HEIAN SHINDO

平安伸銅工業株式会社

TEL 06-6228-8986

9:30-17:00(土・日・祝日は除く)

www.heianshindo.co.jp