

最大耐荷重

45 kg

品番 NPM-110



大

# ニュー突ぱり 強力ポール 木調

↑

耐

荷

重

UP!

ヒ

ン

ジ

効

果

で



木調仕上げ

## 取付寸法

110

〜

190

cm

パイプ径

30

mm

# 強力ジャッキで圧着固定!

## 取り扱い説明書

この商品は釘・ビスを使わずに取り付ける簡易式圧着ポールです。取り扱い説明書をよく読んで正しくお使いください。また説明書は大切に保管してください。

### 取り付けのできる場所


コンクリート壁や柱、壁材と下地に十分な強度がある所。ボードやベニヤなどの弱い壁は、下地に桟のある場所や壁面を市販の木板などで補強して取り付けてください。斜面や湾曲面、凸凹のある壁面には設置できません。

### 取り付け上の注意事項

- この商品は屋内用です。
- 壁面を強力に突っ張って取り付けますので、取り付け跡が残る場合があります。支障のない所で使用してください。
- 火の近くや高温となる所、屋外や直射日光の当たる所、浴室や湿度の高い所、水が掛かる所には使用しないでください。
- 万一に備え、貴重品・危険物・破損の恐れのある物の周囲、常時人がいる上には取り付けしないでください。
- 分解や改造はしないでください。
- 水平（壁面に垂直）に取り付けてください。
- 表示の取り付け範囲内で取り付けてください。
- 長さ固定ねじは根元までしっかり締めてください。不十分な場合ポールが落下する原因になります。
- 取り付け後、状態の確認をしてください。



### 取り付け方法

- ①壁面がしっかりしているか確認してください。
- ②長さ固定ねじを緩めて中パイプがスムーズに引き出せる状態にします。
- ③グリップを「つっぱり」の方向に回し、グリップが動くことを確認します。次にグリップの端部をおよそスタート線付近まで戻します。戻しすぎは破損の原因になります。




- ④取り付けする壁面いっばいに中パイプを引き出します。
- ⑤長さ固定ねじを根元までしっかり締め付けます。長さ固定ねじを締め付けると中パイプに穴が開いて長さが固定されます。

〈注意〉端部キャップは下図の向きにしてください。



- ⑥グリップをシール表示の「つっぱり」の方向に回し、しっかり圧着固定させます。グリップを回す際、端部キャップが一緒にまわらないように手で支えてください。



- ⑦正しく取り付けられているか確認してから使用してください。

### 使用上の注意事項

- 表示耐荷重の範囲内で使用してください。
- 荷重は分散して掛けてください。
- 急激な荷重や強く引っ張る、揺する、ぶら下げるなどの行為は落下やケガの原因になります。
- 手すりやガードなど身体の保護を目的としての使用や本来の用途から逸脱した使用はしないでください。
- 芳香剤・消臭剤・整髪料、シンナーなどの有機溶剤が付着したときは直ちに取除いてください。
- 汚れは薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤分が残らないように取除いてください。中性洗剤以外は使用しないでください。
- 取り付け2〜3日後、また定期的に取り付け状態を確認してください。
- 危険物・貴重品・破損の恐れのある物・万一落下して危険のある物は掛けないでください。
- パイプに防錆油が付着していることがあります。拭き取ってから使用してください。
- 破損や異常が見つかったときは直ちに使用を中止してください。
- 天災等の不可抗力や改造・経年劣化・製品本来の用途から逸脱した使用による故障・破損・事故に対する補償は致しません。

### 参考耐荷重

- ◎耐荷重は圧着力が不足する場合や取り付け幅、壁の材質、施工状態により異なります。
- ◎上記数値は実験値であり、保証するものではありません。

110cm時 45kgまで

190cm時 15kgまで

### 材質表示

パイプ…鉄製：塩ビ被覆仕上げ

樹脂部品…ABS樹脂、合成ゴム

金具類…鉄：メッキ仕上げ

MADE IN CHINA 170413P

※製品については万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたら、お手数ですが下記連絡先までご連絡ください。必ずお申し込みをさせていただきます。  
※予告なく仕様および外観を変更する場合がありますので、ご了承ください。

NPM-110