



突ぱり  
便利ポール  
白リング付S

NSW-8



耐荷重  
**15~7 kg**

HEIAN Rod Spring

取付寸法

70~110 cm

2段ばね内蔵だから取り付けやすい

リング付

2段  
ばね  
内蔵

取り付け  
やすい


カーテン  
リング  
8個付

参考耐荷重


70cm時 15 kg

取付寸法 110cm時 7 kg

パイプ径  
**16 mm**



ちぢむ  
のびる



取り付ける寸法  
1~7cm長く伸ばす

△取り付け上の注意事項

- この商品は屋内用です。
- 壁面を強力につっぱって取り付けますので、取り付け跡が残る場合があります。支障の無い所で使用してください。
- 高温となる所、屋外や直射日光の当たる所、浴室や湿度の高い所、水が掛かる所には使用しないでください。
- 万一に備え、貴重品、危険物、破損の恐れのある物の周囲、燃焼器具、発熱器具、水道の蛇口の上や常時人がいる上には取り付けないでください。
- 分解や改造はしないでください。
- 水平(壁面に垂直)に取り付けてください。
- 表示の取り付け範囲内で取り付けてください。
- 取り付け後、状態の確認をしてください。

△取り付け方法

- ①取り付ける場所の強度を確認します。



- ②中パイプを壁に押し当て、押し縮めながら水平(壁に垂直)に取り付けます。



△使用上の注意事項

- 表示耐荷重の範囲内で使用してください。
- 荷重は分散して掛けてください。
- 急激な荷重を掛けたり強く引っ張る、振る、ぶら下がるなどの行為は落下やケガの原因になります。
- 手すりやガードなど身体の保護を目的としての使用や本来の用途から逸脱した使用はしないでください。
- ポールを立てて荷重を掛けないでください。
- 取り付け後、中パイプを回さないでください。
- 消臭剤、芳香剤、化粧品、整髪料、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、油脂、有機溶剤(ベンジン、シンナーなど)の付着は変質劣化の原因になります。万一付着した場合は直ちに取り除いてください。
- 汚れは、水で薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤分が残らないよう拭き取った後、乾いた布で拭き取ってください。たわし、磨き粉で磨くと傷がつきます。
- 取り付け2~3日後、また定期的に取り付け状態を確認してください。
- 万一に備え、貴重品、危険物、破損の恐れのあるものなどは載せたり、掛けたり、周囲に置いたりしないでください。
- パイプに防錆油が付着していることがあります。拭き取ってから使用してください。
- 樹脂部品は特性上、油の付着や紫外線により劣化が生じます。
- 破損や異常が見つかったときは直ちに使用を中止してください。
- 天災などの不可抗力や改造、経年劣化、製品本来の用途から逸脱した使用による故障、破損、事故に対する補償は致しません。

△参考耐荷重

70cm時	15kgまで
110cm時	7kgまで

○耐荷重は圧着力が不足する場合や、取り付け幅、壁の材質、施工状態により減少します。

○表示耐荷重は実験値であり、保証するものではありません。

材質表示

パイプ … 鉄・エボキシ樹脂粉体塗装  
樹脂部品 … PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム

スプリング … 鉄・防錆油処理

DESIGNED IN JAPAN  
MADE IN CHINA

240317P

NSW

HEIAN SHINDO

平安伸鋼工業株式会社


TEL 06-6228-8986

9:30~17:00(土・日・祝日は除く)

<http://www.heianshindo.co.jp/>

※製品につきましては万全を期しておりますが、万一不良品などがございましたら、お手数ですが下記連絡先までご連絡くださいますようお願い申し上げます。


※品質向上のため予告なく仕様および外観を変更することがありますので、予めご了承ください。



紙



PE



台紙