


## 【△ 取り付け上の注意事項】

- 斜面や湾曲面、凹凸の壁には取り付けできません。
- 取り付け跡が残る場合があります。
- 十分に強度がある壁に取り付けてください。  
(ポードやベニヤなどの壁は、棧がある場所か当て板をして取り付けてください。)
- 浴室など湿度の高い所はサビの恐れがあります。火気の近く、高温となる所、直射日光の当る所、屋外では使用しないでください。
- 表示寸法内で取り付けてください。
- 必ず水平(壁に垂直)に取り付けてください。


## 【 取り付け方法 】

- ①中パイプを回し、取り付ける幅より約1cm長めに伸ばします。



※伸ばす長さを調節することで圧着力は変わります。壁面の状態を確認しながら調整してください。

- ②中パイプを壁に押し当て、パネを押し縮めながら水平(壁に垂直)に取り付けます。



※取り付け後、軽く引っ張ってしっかり取り付けられているか確認をしてください。

## 【 △ 使用上の注意事項 】

- 表示耐荷重の範囲でご使用ください。
- ぶら下がったり急激な力を加えると、ケガや破損の原因になります。また、破損や変形が生じた時は直ちに使用を中止してください。
- 荷重は分散して掛けてください。
- 万一に備え、火気類・危険物・貴重品・壊れ易いものを掛けたり、周囲に置かないでください。また、常時人が居る上にも使用しないでください。
- 改造また商品本来の用途以外での使用はしないでください。
- 消臭剤・芳香剤・整髪料・シンナー・油脂類が付着した時は直に取り除いてください。
- 汚れは薄めた中性洗剤で拭き、洗剤分が残らないように拭き取ってください。
- パイプに防錆油が付着していることがあります。使用には問題ありませんが、衣服等に付くことがありますので拭き取ってからご使用ください。
- 取り付け2～3日後、また、週に1回程度定期的に取り付け状態の確認をしてください。
- 表示の耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
- 耐荷重は圧着力の強さ・取り付け幅・壁の材質・施工状態により変わります。
- 圧着力は中パイプを押し縮める長さで変わります。状態に応じて強さを調節してください。

〈材質表示〉

パイプ…鉄：エポキシ樹脂粉体塗装

パネ…パネ鋼

樹脂部品…ポリエチレン樹脂

合成ゴム



MADE IN CHINA 170512 P

※予告なく仕様・外観を変更することがあります。