


## 取扱説明書

### 取り付け上の注意事項


●斜面や湾曲面、凸凹のある壁面には設置できません。●壁面を強力につっぱって取り付けますので、取り付け跡が残る場合があります。支障の無い所で使用してください。●高温となる所、屋外や直射日光の当たる所、浴室や湿度の高い所、水が掛かる所には使用しないでください。●表示の取り付け範囲内で取り付けてください。●分解や改造はしないでください。

### 取り付け方法

①中パイプを回し、取り付ける幅より0.5～0.8cm長めに伸ばします。



②中パイプを壁に押し当て、バネを押し縮めながら水平(壁面に垂直)に取り付けます。



※取り付け後、軽く引っ張ってしっかり取り付けられているか確認をしてください。

### 使用上の注意事項

●急激な荷重を掛けたり、強く引っ張る、揺する、ぶら下がるなどの行為は落下やケガの原因になります。●表示耐荷重の範囲内で使用してください。●荷重が1か所に集中しないように分散して掛けてください。●万一に備え、危険物、貴重品、破損の恐れのあるものなどは載せたり、掛けたり、周囲に置いたりしないでください。●消臭剤、芳香剤、化粧品、整髪料、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、油脂、有機溶剤(ベンジン、シンナーなど)が付着した場合は直ちに取り除いてください。●汚れは水で薄めた中性洗剤で拭き取り、洗剤分が残らないよう拭き取った後、乾いた布で拭き取ってください。●パイプに防錆油が付着していることがあります。衣服等が汚れないよう、拭き取ってから使用してください。●取り付け2～3日後、また週に1回程度定期的に取り付け状態を確認してください。

材質表示	
パイプ	鉄・エポキシ樹脂粉体塗装
樹脂部品	PE樹脂、合成ゴム
スプリング	鉄・防錆油処理

DESIGNED IN JAPAN

M231228

MADE IN CHINA



台紙



袋: PE

◎耐荷重は圧着力が不足する場合や取り付け幅、壁の材質、施工状態により減少します。◎表示耐荷重は実験値であり保証するものではありません。◎天災などの不可抗力や改造、経年劣化、製品本来の用途から逸脱した使用による故障、破損、事故に対する補償は致しません。◎日本国外に持ち出された製品は補償の対象外となります。



HEIAN  
SHINDO

平安伸銅工業株式会社

TEL 06-6228-8986

9:30-17:00(土日祝は除く)

www.heianshindo.co.jp