



Element Geberit Duofix za pisoar, 112–130 cm, univerzalni, za nadometni tlačni izpiralnik



Slika primera



Nameni uporabe

- Za suhomontažno gradnjo
- Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora
- Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora
- Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora
- Za montažo pisoarjev z integriranim krmiljenjem
- Za montažo brezvodnih pisoarjev
- Za pisoarje Preda
- Za pisoarje Selva
- Za pisoarje Tamina
- Za pisoarje Narva
- Za nadometni tlačni izpiralnik
- Za skrita nadometna krmiljenja za pisoarje
- Za talne nadgradnje 0–20 cm

Lastnosti

- Samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem
- Ogradje z izvrtanimi luknjami $\varnothing 9$ mm za pritrditev pri leseni montažni gradnji

Obseg dobave

- Prikluček vode Rp 1/2"/R 1/2", možnost MF
- Zaščitni čep
- Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, $\varnothing 63/50$ mm
- Zaščitna kapa

- Nožna podpora, cinkana
- Nožna podpora, nastavljiva 0–20 cm
- Nožna podpora z elementom proti drsenju
- Nožne plošče, vrtljive
- Globina nožnih plošč je primerna za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75 in sistemske tračnice Geberit Duofix
- Višina elementa prilagodljiva na pisoar, 112–130 cm
- Priključni položaji za pisoar Preda
- Pritrditev za talni odtok Rp 1/2", višinsko in stransko nastavljiva (sredinsko in 5–10 cm levo ali desno)
- Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana
- Pritrditve pisoarja M8, nastavljive po širini in višini
- Traverze s sredinsko označbo, nastavljive brez orodja
- Oznake priključnih položajev za pisoar Preda in Selva
- Dodatna pritrditev pisoarja je možna z dodatnim priborom
- Zaščitni čep za enkratni tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa

Tehnični podatki

Material | jeklo

- Tesnilo, $\varnothing 57/50$ mm
- Sesalni sifon za pisoar, $\varnothing 50$ mm, s tesnilom na pisoarju
- 2 navojni palici M8
- Pritrdilni material

Št. artikla	B	H	T
111.686.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

Dodatki

- Set stenskih sider Geberit Duofix za posamezno montažo
- Set stenskih sider Geberit Duofix za posamezno montažo in montažo sistema
- Pritrdilni material Geberit Duofix za razdaljo stojk 50–57.5 cm
- Set nožnih podaljškov Geberit Duofix za talno nadgradnjo 20–40 cm