


FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
	POLYFORM Vinacoustic	FT N° 53 V1

C'est un revêtement mural mousse PVC teinte en masse, micro perforée, imprimée d'encre à l'eau, sur intissé acoustique Alpha 0,25. Super lessivable et brossable, résistant aux chocs et griffures, ce revêtement est particulièrement adapté à un usage intensif en ERP. Conformément à la réglementation, il est classé au feu M1 et C s3d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bords à bord.

Description

Référence	PFY 9101... / 9102... / 9103...
Nom	Polyform Vinacoustic
Gamme	Acoustic 0.3
Type	Revêtement mural PVC
Unis	20 unis coordonnés dans la collection Vinacoustic Dune
Motifs	3 motifs - 10 couleurs

Composition

Type	Enduction PVC teinte en masse micro perforée
Support	Intissé polyester acoustique
Poids	890 g/m ²
Epaisseur	3,5 mm
Encre	Encres d'impression à l'eau
Traitement	Bio-Pruf sur demande > 500ml

Réglementation - Environnement


Classement au feu	C s3 d0 / M1	Norme EN 13 501 -1
Acoustique	Alpha w = 0,25	Norme EN 20 354
Solidité lumière	≥ 6	Norme EN 259
Indice L.R.V	mesure de la réflexion lumineuse (87 max)	LRV Scale
Resistance Thermique	R = 0,08 m ² .K/W	Norme EN 12 667
C.O.V.	A +	ISO 16000
Marquage CE	Oui	Norme EN 15 102
Démarche HQE	Oui	Cible n°9 acoustique
Entretien	Super lessivable brossable	Norme EN 259
Usage	Intensif	Norme EN 259
Résistance à la rupture	daN : L>35 / T >30	ISO 1421
Solidité teinte au frottement	sec 5/4 - mouillé 5/4 (échelle 1 à 5)	NF ISO 105
Label(s)	Oui	Oeko-tex standard 100
Production usine	Certifiée	ISO 9002

Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	+/- 1,25m	
Longueur des rouleaux	25ml - 15ml - 10ml - 5ml	
Vente à la coupe	Non	
Carton dérouleur	Oui	Carton Label FSC
Mandrin suspendu	Oui	
Dimension d'un carton	1450 X 350 X3 50 cm pour 25ml et 15ml / 1450 X 215 X 230 cm pour 10ml	
Poids d'un conditionnement	31,22 Kg pour 25ml, 19,65 Kg pour 15ml, 13,87 Kg pour 10ml. (+/- 10%)	

Mise en œuvre

Colle	Ovalit TM - Ovalit S (Metylan - Henkel)
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau
quantité de colle	250 g/m ² à 450 g/m ²
Raccord	oui
Joint	Bord à bord
Dépose	Stripable mouillé
Contre collage cloison	Oui
Video de démonstration	Oui

TECHNICAL DATA SHEET - DESCRIPTION		
RANGE	COLLECTION	NUMBER
	POLYFORM Vinacoustic	FT N° 53 V1

This is a PVC foam wallcovering that is dyed in the mass, micro-perforated, printed with water-based ink, on an Alpha 0.25 acoustic non-woven backing. Highly washable and brushable, resistant to impacts and scratches, this wall covering is particularly well-suited for intensive use in commercial and public establishments. In accordance with regulations, it has a M1 and Cs3d0 fire rating. Quick and easy to hang by simply pasting on the wall and hanging the strips edge to edge.

Description

Item code	PFY 9101... / 9102... / 9103...
Name	Polyform Vinacoustic
Range	Acoustic 0.3
Type	PVC wallcovering
Plain	20 coordinated plains in the Vinacoustic Dune collection
Patterned	3 designs - 10 colors

Composition

Type	PVC
Backing	Acoustic non-woven polyester
Weight	890 g/m ²
Thickness	3,5 mm
Ink	Water-based printing inks
Treatment	Bio-Pruf treatment on request > 500ml

Regulations - Environment

Fire rating	C s3 d0 / M1	Standard EN 13 501 -1
Acoustics	Alpha w = 0,25	Standard EN 20 354
Light fastness	≥ 6	Standard EN 259
L.R.V rate	Light reflectance value (87 max)	LRV Scale
Thermal resistance	R = 0,08 m ² .K/W	Standard EN 12 667
VOCs	A+	ISO 16000
CE marking	Yes	Standard EN 15 102
Care	Washable srubbable	Standard EN 259
Use	Intensive	Standard EN 259
Breaking strength	daN : L>35 / T >30	ISO 1421
Color fastness to rubbing	dry 5/4 - wet 5/4	NF ISO 105
Certification	Yes	Oeko-tex standard 100
Manufactured by	a certified factory	ISO 9002

Packing - Packaging

Size of widths	+/- 1,25m	
Length of roll	25ml - 15ml - 10ml - 5ml	
Partial sale to order	No	
Dispenser box	Yes	FSC Certified Cardboard
Suspended core packaging	Yes	
Box size	1450 X 350 X 3 50 cm = 25ml ,15ml / 1450 X 215 X 230 cm = 10ml	
Weight of a roll	31,22 Kg = 25ml, 19,65 Kg = 15ml, 13,87 Kg = 10ml. (+/- 10%)	

Hanging operation

Adhesive	Ovalit TM - Ovalit S (Metylan - Henkel)
Adhesive instructions	Apply to the wall, using a roller
Quantity of adhesive	250-450 gr/m ²
Match	Yes
Seams	Edge to edge seams
Removal	Dampen before stripping
For partitions	Yes - 130cm width
Demo video	Yes

FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN		
GAMA	COLECCIÓN	NÚMERO
	POLYFORM Vinacoustic	FT Nº 53 V1

Es un revestimiento mural acústico alfa w 0,25 espuma PVC teñido en la masa, microperforado, impresión de decorados con tintas a base de agua. Altamente lavable con cepillo, resistente a los golpes y arañazos, este revestimiento se adapta particularmente bien a un uso intensivo en establecimientos abiertos al público. En conformidad con la reglamentación, dispone de una clasificación de reacción al fuego M1 y Cs3d0. Fácil y rápido de instalar mediante un sencillo encolado de la pared y una colocación de las tiras borde con borde.

Descripción

Referencia	PFY 9101... / 9102... / 9103...
Nombre	Polyform Vinacoustic
Gama	Acoustic 0.3
Tipo	Revestimiento mural PVC
Lisos	20 lisos coordinados en la colección Vinacoustic Dune
Diseños	3 motivos - 10 colores

Composición

Tipo	PVC
Soporte	No tejido poliéster acústico
Peso	890 g/m ²
Grosor	3,5 mm
Tinta	Tintas de impresión a base de agua
Tratamiento	Bio-Pruf a petición > 500ml

Reglamentación - Medio ambiente


Clasificación antiincendios	C s3 d0 / M1	Norma EN 13 501 -1
Acústica	Alfa w = 0,25	Norma EN 20 354
Solidez ante la luz	>6	Norma EN 259
Índice L.R.V	Valor de reflectancia de la luz (87 max)	LRV Scale
Resistencia Térmica	R = 0,08 m ² .K/W	Norme EN 12 667
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marcado CE	Sí	Norma EN 15.102
Cuidados	Super lavable	Norma EN 259
Uso	Intensivo	Norma EN 259
Resistencia a la rotura	daN : L > 35 / T > 30	ISO 1421
Solidez de la tinta a la frotación	seco 5/4 - mojado 5/4 (escala 1 a 5)	NF ISO 105
Sello(s)	Sí	Oeko-tex standard 100
Producción en fábrica	Certificado	ISO 9002

Acondicionamiento - Embalaje

Ancho de las tiras	+/- 1,25m	
Longitud de los rollos	25ml - 15ml - 10ml - 5ml	
Venta al corte	No	
Caja de desenrollado	Sí	Caja Sello FSC
Mandril para colgar	Sí	
Medidas de la caja	1450 X 350 X 350 cm = 25ml ,15ml / 1450 X 215 X 230 cm = 10ml	
Peso de un rollo	31,22 Kg = 25ml, 19,65 Kg = 15ml, 13,87 Kg = 10ml. (+/- 10%)	

Colocación

Cola	Ovalit TM - Ovalit S (Metylan - Henkel)
Encolado	En la pared, con un rodillo
Cantidad de cola	250-450 gr/m ²
Empalme	Sí
Junta	Borde con borde
Despegado	Capa de vinilo despegable en mojado
Contracolado sobre tabique	Sí
Vídeo de demostración	Sí

TECHNISCHE FICHE - BESCHRIJVING		
GAMMA	COLLECTIE	NUMMER
 ACOUSTIC	POLYFORM Vinacoustic	FT N° 53 V1

Een PVC-schuim wandbekleding getint in de massa, micro-geperforeerd, bedrukt met waterinkt op een Alpha 0,25 non-woven akoestische drager. Super afwas- en borstelbaar, schok- en krasbestendig. Deze wandbekleding is specifiek ontworpen voor intensief gebruik in openbare gebouwen. Brandklasse M1 en C s3d0. Makkelijk en snel te plaatsen dankzij een eenvoudige lijmverspreiding en de naad op naad plaatsing.

Beschrijving

Referentie	PFY 9101... / 9102... / 9103...
Naam	Polyform Vinacoustic
Gamma	Acoustic 0.3
Type	PVC wandbekleding
Effen	20 gecoördineerde effen in de collectie Vinacoustic Dune
Motieven	3 motieven - 10 kleuren

Samenstelling

Type	PVC
Drager	Non-woven akoestische drager
Gewicht	890 g/m ²
Dikte	3,5 mm
Inkt	Drukinkt op waterbasis
Behandeling	Bio-Pruf op aanvraag > 500 lm

Reglementering - Milieu

Brandklasse	C s3 d0 / M1	Norm EN 13 501 -1
Akoestiek	Alpha w = 0,25	Norm EN 20 354
Lichtbestendigheid	≥ 6	Norm EN 259
L.R.V rate	Light reflectance value (87 max)	LRV Scale
Thermische bestendigheid	R = 0,08 m ² .K/W	Norm EN 12 667
V.O.C.	A+	ISO 16000
CE-markering	Ja	Norm EN 15 102
Onderhoud	Afwasbaar en borstelbaar	Norm EN 259
Gebruik	Intensief	Norm EN 259
Breaking strength	daN : L>35 / T >30	ISO 1421
Color fastness to rubbing	dry 5/4 - wet 5/4	NF ISO 105
Label(s)	Ja	Oeko-tex standard 100
Fabrieksproductie	Gecertificeerd	ISO 9002

Verpakking

Rolbreedtes	+/- 1,25 lm	
Lengte rollen	25lm - 15lm - 10lm - 5lm	
Verkoop op afsnijding	Nee	
Uitrolkarton	Ja	FSC kartonlabel
Ophangingsmandrijn	Ja	
Kartonafmetingen	1450 X 350 X3 50 cm = 25lm ,15lm / 1450 X 215 X 230 cm = 10lm	
Gewicht per rol	31,22 Kg = 25lm, 19,65 Kg = 15lm, 13,87 Kg = 10lm. (+/- 10%)	

Uitvoering

Lijm	Ovalit TM - Ovalit S (Metylan - Henkel)
Verlijming	Op de muur -aan de hand van een rol
Hoeveelheid lijm	250-450 g/m ²
Rapport	Ja
Naad	Banen naast elkaar
Vermijdering	Stripable (nat)
Video demo	Ja