



Ficha Técnica

ADITIVO CARPENTER

ADITIVO PARA PAPEL MURAL

Versión: 02 Actualizada: Julio 2013 Código: R-LAB-10-03

DESCRIPCION

Dispersión acuosa a partir de homopolímeros vinílicos.

USOS

Aditivo especialmente diseñado para mejorar la calidad de pegado del **Adhesivo Papel Mural**.

PROPIEDADES FISICAS Y CARACTERISTICAS

Contenidos de sólidos (%)	45 ± 2	(120°C – 120 min)
Viscosidad	15000 – 19000 cps	(spindle N° 5 / 10 rpm / 20° C)
Color		Blanco
pH		4 – 6

MODO DE LIMPIEZA

Eliminar el producto antes que seque, con agua tibia. Una vez seco usar agua caliente o vapor y raspador.

ALMACENAJE

Mantener en envases cerrados para evitar la formación de películas y contaminantes externos y exposiciones a intemperie. Evitar temperaturas extremas. Recomendamos rotar inventarios cada tres meses.

OBSERVACIONES

La información técnica suministrada es solo indicativa producto de ensayos de nuestros laboratorios. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas que estimen convenientes. Su aplicación, uso manejo quedan fuera de nuestro control por lo tanto, son de exclusiva responsabilidad del usuario.