

FICHA TECNICA PAPEL MURAL VINILICO – 280 GRS

<i>Peso del Producto Terminado</i>	280 grs/mt2 aprox.
<i>Peso del Material Base</i>	100 grs/mt2
<i>Recubrimiento</i>	Vinílico (P.V.C.)
<i>Ancho del Rollo</i>	1,1 mts
<i>Unidad de Venta</i>	mt2
<i>Resistencia a la Luz</i>	Resistente a la Luz Solar ASTM G-155-05
<i>Resistencia a la Tracción Longitudinal</i>	3,3 kg/cm2 (según textura)
<i>Resistencia a la Tracción Transversal</i>	1,7 kg/cm2 (según textura)
<i>Resistencia a la Temperatura</i>	Max. 60º C
<i>Resistencia a la Humedad</i>	Inalterable e insoluble en agua
<i>Resistencia al Fuego</i>	Ignifugo NCh 1977 Of 1985
<i>Resistencia a los Microorganismos</i>	Elevada por poseer incorporado fungicidas ASTM D-4576
<i>Almacenaje</i>	Pueden ser guardados por tiempos indefinidos
<i>Limpieza</i>	100% lavable con agua y jabón
<i>Instalación</i>	Traslapado con inversión de paños (según textura)
<i>Fabricante</i>	Carpenter, Chile

Todos los valores son aproximados – las fluctuaciones no pueden ser absolutamente normadas.