

## FICHA TECNICA PAPEL MURAL VINILICO – 500 GRS

<b><i>Peso del Producto Terminado</i></b>	500 grs/mt2 aprox.
<b><i>Peso del Material Base</i></b>	100 grs/mt2
<b><i>Recubrimiento</i></b>	Vinílico (P.V.C.)
<b><i>Ancho del Rollo</i></b>	1,25 mts
<b><i>Unidad de Venta</i></b>	mt2
<b><i>Resistencia a la Luz</i></b>	Resistente a la Luz Solar ASTM G-155-05
<b><i>Resistencia a la Tracción Longitudinal</i></b>	4,5 kg/cm2 (según textura)
<b><i>Resistencia a la Tracción Transversal</i></b>	2,5 kg/cm2 (según textura)
<b><i>Resistencia a la Temperatura</i></b>	Max. 60º C
<b><i>Resistencia a la Humedad</i></b>	Inalterable e insoluble en agua
<b><i>Resistencia al Fuego</i></b>	Ignifugo NCh 1977 Of 1985
<b><i>Resistencia a los Microorganismos</i></b>	Elevada por poseer incorporado fungicidas ASTM D-4576
<b><i>Almacenaje</i></b>	Pueden ser guardados por tiempos indefinidos
<b><i>Limpieza</i></b>	100% lavable con agua y jabón
<b><i>Instalación</i></b>	Traslapado con inversión de paños (según textura)
<b><i>Fabricante</i></b>	Carpenter, Chile

Todos los valores son aproximados – las fluctuaciones no pueden ser absolutamente normadas.