


KAP

Easy Kap Ø80 Adjustable - Optic Spot NEW

Light Source: LED Array DC 500 mA - 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria.

Lente diffusore incluso.


Alimentazioni raccomandate:
Non Dimmable
Dimmable 1-10V
Dimmable Dali
Mains Dimming

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary.


Diffusing lens included.

Recommended power supply:
60.8880
60.8533
60.8847
60.8534


2700K
03.4153.B1




3000K
03.4170.B1




2700K
03.4153.GL




3000K
03.4170.GL




2700K
03.4153.BU




3000K
03.4170.BU




2700K
03.4153.74




3000K
03.4170.74



2700K
03.4153.CU




3000K
03.4170.CU



KAP

Easy Kap Ø80 Adjustable - Optic Medium NEW

Light Source: LED Array DC 500 mA - 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary.


Lente diffusore incluso.

Diffusing lens included.


Alimentazioni raccomandate:
Non Dimmable
Dimmable 1-10V
Dimmable Dali
Mains Dimming

Recommended power supply:
60.8880
60.8533
60.8847
60.8534


2700K
□ 03.4155.B1




3000K
□ 03.4171.B1




2700K
■ 03.4155.GL




3000K
■ 03.4171.GL




2700K
■ 03.4155.BU




3000K
■ 03.4171.BU




2700K
■ 03.4155.74




3000K
■ 03.4171.74



2700K
■ 03.4155.CU




3000K
■ 03.4171.CU



KAP

Easy Kap Ø80 Adjustable - Optic Flood NEW

Light Source: LED Array DC 500 mA - 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary.


Lente diffusore incluso.

Diffusing lens included.


Alimentazioni raccomandate:
Non Dimmable
Dimmable 1-10V
Dimmable Dali
Mains Dimming

Recommended power supply:
60.8880
60.8533
60.8847
60.8534


2700K
03.4157.B1




3000K
03.4172.B1




2700K
03.4157.GL




3000K
03.4172.GL




2700K
03.4157.BU




3000K
03.4172.BU




2700K
03.4157.74




3000K
03.4172.74



2700K
03.4157.CU




3000K
03.4172.CU



KAP

Easy Kap 80 Square Adjustable - Optic Spot NEW

Light Source: LED Array DC 500 mA - 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90




		Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria.
		Lente diffusore incluso.
		Alimentazioni raccomandate: Non Dimmable Dimmable 1-10V Dimmable Dali Mains Dimming

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary.


Diffusing lens included.

Recommended power supply:
60.8880
60.8533
60.8847
60.8534


2700K
03.4294.B1




3000K
03.4293.B1




2700K
03.4294.GL




3000K
03.4293.GL




2700K
03.4294.BU




3000K
03.4293.BU




2700K
03.4294.74




3000K
03.4293.74



2700K
03.4294.CU




3000K
03.4293.CU



KAP

Easy Kap 80 Square Adjustable - Optic Medium NEW

Light Source: LED Array DC 500 mA - 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria.

Lente diffusore incluso.


Alimentazioni raccomandate:
 Non Dimmable
 Dimmable 1-10V
 Dimmable Dali
 Mains Dimming

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary.


Diffusing lens included.

Recommended power supply:
 60.8880
 60.8533
 60.8847
 60.8534


2700K
 03.4201.B1




3000K
 03.4200.B1




2700K
 03.4201.GL




3000K
 03.4200.GL




2700K
 03.4201.BU




3000K
 03.4200.BU




2700K
 03.4201.74




3000K
 03.4200.74



2700K
 03.4201.CU




3000K
 03.4200.CU



K A P

Easy Kap 80 Square Adjustable - Optic Flood NEW

Light Source: LED Array DC 500 mA - 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria.

Lente diffusore incluso.


Alimentazioni raccomandate:
Non Dimmable
Dimmable 1-10V
Dimmable Dali
Mains Dimming

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary.


Diffusing lens included.

Recommended power supply:
60.8880
60.8533
60.8847
60.8534


2700K
03.4296.B1




3000K
03.4295.B1




2700K
03.4296.GL




3000K
03.4295.GL




2700K
03.4296.BU




3000K
03.4295.BU




2700K
03.4296.74




3000K
03.4295.74



2700K
03.4296.CU




3000K
03.4295.CU



K A P

Easy Kap Ø80 Adjustable

Light Source: LED QR-CBC 51 GX5,3 - max 8W



h=130 min



h=130 min



h=130 min


Incasso per lampada alogena di 12V. Trasformatore remoto non incluso. Cornice di installazione non necessaria.

Recessed 12V halogen lamp luminaire. Remote transformer not included. Installation frame not necessary.

- 03.4160.B1
- 03.4160.GL
- 03.4160.BU
- 03.4160.74
- 03.4160.CU

Easy Kap 80 Square Adjustable

Light Source: LED QR-CBC 51 GX5,3 - max 8W



h=130 min



h=130 min



h=130 min


Incasso per lampada alogena di 12V. Trasformatore remoto non incluso. Cornice di installazione non necessaria.

Recessed 12V halogen lamp luminaire. Remote transformer not included. Installation frame not necessary.

- 03.4212.B1
- 03.4212.GL
- 03.4212.BU
- 03.4212.74
- 03.4212.CU

Easy Kap Ø80 Adjustable

Light Source: LED PAR 16 GZ10 - max 8W



h=155 min



h=155 min



h=155 min


Apparecchio di illuminazione da incasso con alimentazione in tensione di rete. Cornice di installazione non necessaria.

Recessed luminaire with main voltage source. Installation frame not necessary.

- 03.4162.B1
- 03.4162.GL
- 03.4162.BU
- 03.4162.74
- 03.4162.CU

Easy Kap 80 Square Adjustable

Light Source: LED PAR 16 GZ10 - max 8W



h=155 min



h=155 min



h=155 min

Apparecchio di illuminazione da incasso con alimentazione in tensione di rete. Cornice di installazione non necessaria.

Recessed luminaire with main voltage source. Installation frame not necessary.

- 03.4213.B1
- 03.4213.GL
- 03.4213.BU
- 03.4213.74
- 03.4213.CU