

**Descrizione**

Apparecchio di illuminazione per l'installazione a incasso per lampade alogene, ad alogenuro metallico e LED. La versione Easy Kap è realizzata in iniezione di zamak per la versione da 105 mm e in alluminio per la versione da 80 mm, con finiture in vernice liquida, polvere e/o rame metallizzato con diffusore realizzato in vetro o plastica, a seconda della versione. Non richiede cornice di installazione.

La versione Kap dispone di un corpo in alluminio con finitura in vernice liquida e rame metallizzato. È disponibile in tre diametri: 80 mm, 105 mm e 145 mm.

Ottica principale realizzata in alluminio anodizzato lucido, con elemento diffusore in vetro o plastica a seconda della versione.

Porta lampada con elemento dissipatore in alluminio e anello di incasso del corpo ottico in materiale termoplastico.

Sistema di installazione Fast&Perfect per le versioni Kap 80 rotondo e quadrato e 105 rotondo.

**Unità di Alimentazione**

Easy Kap 80 / 105 LED e Kap 80 dispositivo remoto non incluso.

Kap 105 / 145 LED dispositivo remoto incluso.

Connessione rapida, tipo "Wieland", con l'unità di alimentazione per lampada a scarica.

**Accessori**

Cornice di pre installazione e utensile Fast&Perfect per le versioni Kap 80 rotondo e quadrato e 105 rotondo. Disponibile can per installazione nel cemento.

**Informazioni Aggiuntive**

Grado di protezione IP20, IP23, IP43, IP44, a seconda delle versioni.

Classe di isolamento I, II, III, a seconda delle versioni. - KAP 105 / 145:

Grazie alla remote-phosphor technology, i moduli LED che montano le versioni Phosphor LED offrono la massima qualità luminosa possibile e una percezione degli oggetti e degli spazi, che raggiungono indici di riproduzione cromatica pari a 98, a seconda delle versioni.

I moduli LED installati nelle versioni LED Array dispongono dell'ultima generazione tecnologica grazie alla quale si ottiene la minore temperatura media durante il funzionamento dell'elettronica. Grazie a questa caratteristica, l'apparecchio di illuminazione può funzionare all'interno dei parametri di sicurezza a una maggior potenza, offrendo un aumento del 20% del flusso luminoso.

**Conformità e Marchi di Qualità**

Apparecchio conforme alla Normativa Tecnica Europea EN60598-1 e relative parti seconde.

**Description**

Luminaire for embedded installation in ceilings for halogen lamps, meta-halide lamps and LEDs.

The Easy Kap version has a Zamak injected body for the 105 mm version and steel for the 80 mm version, with a liquid paint, dust and/or metallic copper finish with a glass or plastic diffuser depending on the version. It does not need a pre-installation frame.

The Kap version has an aluminium-injected body with a liquid paint and metallic copper finish. Available in three diameters: 80 mm, 105 mm and 145 mm.

Main optics in shiny anodised aluminium with a glass or plastic diffuser element, depending on the version.

Lamp holder with a dissipating element in injected aluminium and a thermoplastic embedding ring for the optic body.

Fast&Perfect installation system for the round and square versions of the Kap 80 and round 105.

**Power Supply**

Remote Easy Kap 80 / 105 LED and Kap 80 equipment not included.

Remote Kap 105 / 145 LED equipment included.

Fast connection of the "Wieland" type with the power supply units for discharge lamps.

**Accessories**

Pre-installation frame and Fast&Perfect tool for the round and square Kap 80 and round 105 version. Available for installation on cement.

**Additional Information**

IP20, IP23, IP43, IP44 protection grade depending on the versions.

Insulation class I, II, III depending on the versions.

- KAP 80 / 105 / 145:

Thanks to remote-phosphor technology, the LED modules of the Phosphor LED version offer maximum quality light, the perception of objects and spaces, reaching chromatic reproduction indices of 98, depending on the version.

The LED modules installed on the LED Array versions have cutting-edge technology that permits a lower average temperature in the electronics. Thanks to this feature, the luminaire can operate at a higher power inside the safety parameters yet still offer 20% added luminous flux.

**Standard Compliance and Quality Marks**

EN60598-1 European Technical Standards and any subsequent additions.



Easy Kap




Kap

# KAP

## Kap Ø80 Fixed - Optic Spot NEW

Light Source: LED Array DC 500 mA - 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90



- GWT 850°
- F
- 0,24 Kg
- PENDING
- ø126
- LED INCL
- III
- IP 54
- CE

Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.

Cornice di pre-installazione **Fast&Perfect** da ordinare separatamente.

Lente diffusore incluso.

Alimentazioni raccomandate:  
 Non Dimmable  
 Dimmable 1-10V  
 Dimmable Dali  
 Mains Dimming


Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.

**Fast&Perfect** pre-installation frame. To be ordered separately.


Diffusing lens included.

Recommended power supply:  
 60.8880  
 60.8533  
 60.8847  
 60.8534


**2700K**  
 □ 03.4531.B1




**3000K**  
 □ 03.4530.B1




**2700K**  
 ■ 03.4531.GL




**3000K**  
 ■ 03.4530.GL




**2700K**  
 ■ 03.4531.BU




**3000K**  
 ■ 03.4530.BU




**2700K**  
 ■ 03.4531.74




**3000K**  
 ■ 03.4530.74



**2700K**  
 ■ 03.4531.CU




**3000K**  
 ■ 03.4530.CU



# KAP

## Kap Ø80 Fixed - Optic Medium NEW

**Light Source:** LED Array DC 500 mA - 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.

Cornice di pre-installazione **Fast&Perfect** da ordinare separatamente.

Lente diffusore incluso.

Alimentazioni raccomandate:  
Non Dimmable  
Dimmable 1-10V  
Dimmable Dali  
Mains Dimming


Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.

**Fast&Perfect** pre-installation frame. To be ordered separately.


Diffusing lens included.

Recommended power supply:  
60.8880  
60.8533  
60.8847  
60.8534


**2700K**  
□ 03.4181.B1




**3000K**  
□ 03.4180.B1




**2700K**  
■ 03.4181.GL




**3000K**  
■ 03.4180.GL




**2700K**  
■ 03.4181.BU




**3000K**  
■ 03.4180.BU




**2700K**  
■ 03.4181.74




**3000K**  
■ 03.4180.74



**2700K**  
■ 03.4181.CU




**3000K**  
■ 03.4180.CU



# KAP

## Kap Ø80 Fixed - Optic Flood NEW

Light Source: LED Array DC 500 mA - 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.

Cornice di pre-installazione **Fast&Perfect** da ordinare separatamente.

Lente diffusore incluso.

Alimentazioni raccomandate:  
 Non Dimmable  
 Dimmable 1-10V  
 Dimmable Dali  
 Mains Dimming


Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.

**Fast&Perfect** pre-installation frame. To be ordered separately.


Diffusing lens included.

Recommended power supply:  
 60.8880  
 60.8533  
 60.8847  
 60.8534


**2700K**  
03.4533.B1




**3000K**  
03.4532.B1




**2700K**  
03.4533.GL




**3000K**  
03.4532.GL




**2700K**  
03.4533.BU




**3000K**  
03.4532.BU




**2700K**  
03.4533.74




**3000K**  
03.4532.74



**2700K**  
03.4533.CU





**3000K**  
03.4532.CU



# KAP

## Kap 80 Square Fixed - Optic Spot NEW

**Light Source:** LED Array DC 500 mA - 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.

Cornice di pre-installazione **Fast&Perfect** da ordinare separatamente.

Lente diffusore incluso.

Alimentazioni raccomandate:  
Non Dimmable  
Dimmable 1-10V  
Dimmable Dali  
Mains Dimming


Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.

**Fast&Perfect** pre-installation frame. To be ordered separately.


Diffusing lens included.

Recommended power supply:  
60.8880  
60.8533  
60.8847  
60.8534


**2700K**  
□ 03.4535.B1




**3000K**  
□ 03.4534.B1




**2700K**  
■ 03.4535.GL




**3000K**  
■ 03.4534.GL




**2700K**  
■ 03.4535.BU




**3000K**  
■ 03.4534.BU




**2700K**  
■ 03.4535.74




**3000K**  
■ 03.4534.74



**2700K**  
■ 03.4535.CU




**3000K**  
■ 03.4534.CU



# KAP

## Kap 80 Square Fixed - Optic Medium NEW

**Light Source:** LED Array DC 500 mA - 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.

Cornice di pre-installazione **Fast&Perfect** da ordinare separatamente.

Lente diffusore incluso.

Alimentazioni raccomandate:  
 Non Dimmable  
 Dimmable 1-10V  
 Dimmable Dali  
 Mains Dimming


Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.

**Fast&Perfect** pre-installation frame. To be ordered separately.


Diffusing lens included.

Recommended power supply:  
 60.8880  
 60.8533  
 60.8847  
 60.8534


**2700K**  
 03.4183.B1




**3000K**  
 03.4182.B1




**2700K**  
03.4183.GL




**3000K**  
03.4182.GL




**2700K**  
03.4183.BU




**3000K**  
03.4182.BU




**2700K**  
03.4183.74




**3000K**  
03.4182.74



**2700K**  
03.4183.CU





**3000K**  
03.4182.CU



# KAP

## Kap 80 Square Fixed - Optic Flood NEW

**Light Source:** LED Array DC 500 mA - 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.

Cornice di pre-installazione **Fast&Perfect** da ordinare separatamente.

Lente diffusore incluso.

Alimentazioni raccomandate:  
Non Dimmable  
Dimmable 1-10V  
Dimmable Dali  
Mains Dimming


Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.

**Fast&Perfect** pre-installation frame. To be ordered separately.


Diffusing lens included.

Recommended power supply:  
60.8880  
60.8533  
60.8847  
60.8534


**2700K**  
□ 03.4537.B1




**3000K**  
□ 03.4536.B1




**2700K**  
■ 03.4537.GL




**3000K**  
■ 03.4536.GL




**2700K**  
■ 03.4537.BU




**3000K**  
■ 03.4536.BU




**2700K**  
■ 03.4537.74




**3000K**  
■ 03.4536.74



**2700K**  
■ 03.4537.CU




**3000K**  
■ 03.4536.CU



# K A P

## Kap Ø80 Fixed

Light Source: QR-CBC 51 GX5.3 - max 50W or LED QR-CBC 51 GX5.3 - max 8W



	GWT 850°	
	0,12 Kg	
	h=130 min	
	IP 23	

Incasso per lampada alogena di 12V. Trasformatore remoto non incluso.

Recessed 12V halogen lamp luminaire. Remote transformer not included.


**Fast&Perfect** da ordinare separatamente.

**Fast&Perfect** pre-installation frame. To be ordered separately.

- 03.4228.B1
- 03.4228.GL
- 03.4228.BU
- 03.4228.74
- 03.4228.CU

## Kap 80 Square Fixed

Light Source: QR-CBC 51 GX5.3 - max 50W or LED QR-CBC 51 GX5.3 - max 8W



	GWT 850°	
	0,12 Kg	
	h=130 min	
	IP 23	

Incasso per lampada alogena di 12V. Trasformatore remoto non incluso.

Recessed 12V halogen lamp luminaire. Remote transformer not included.


**Fast&Perfect** da ordinare separatamente.

**Fast&Perfect** pre-installation frame. To be ordered separately.

- 03.4226.B1
- 03.4226.GL
- 03.4226.BU
- 03.4226.74
- 03.4226.CU

## Kap Ø80 Fixed

Light Source: PAR 16 GZ10 - max 50W or LED PAR 16 GZ10 - max 8W



	GWT 850°	
	0,12 Kg	
	h=155 min	
	IP 23	

Apparecchio di illuminazione da incasso con alimentazione in tensione di rete.

Recessed luminaire with main voltage source.


**Fast&Perfect** da ordinare separatamente.

**Fast&Perfect** pre-installation frame. To be ordered separately.

- 03.4229.B1
- 03.4229.GL
- 03.4229.BU
- 03.4229.74
- 03.4229.CU

## Kap 80 Square Fixed

Light Source: PAR 16 GZ10 - max 50W or LED PAR 16 GZ10 - max 8W



	GWT 850°	
	0,12 Kg	
	h=155 min	
	IP 23	

Apparecchio di illuminazione da incasso con alimentazione in tensione di rete.

Recessed luminaire with main voltage source.

**Fast&Perfect** da ordinare separatamente.

**Fast&Perfect** pre-installation frame. To be ordered separately.


- 03.4227.B1
- 03.4227.GL
- 03.4227.BU
- 03.4227.74
- 03.4227.CU



# KAP

## Kap Ø80 Adjustable - Optic Spot NEW

Light Source: LED Array DC 500 mA - 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa.

Cornice di pre-installazione **Fast&Perfect** da ordinare separatamente.

Lente diffusore incluso.

Alimentazioni raccomandate:  
Non Dimmable  
Dimmable 1-10V  
Dimmable Dali  
Mains Dimming


Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included.

**Fast&Perfect** pre-installation frame. To be ordered separately.


Diffusing lens included.

Recommended power supply:  
60.8880  
60.8533  
60.8847  
60.8534


**2700K**  
03.4539.B1




**3000K**  
03.4538.B1




**2700K**  
03.4539.GL




**3000K**  
03.4538.GL




**2700K**  
03.4539.BU




**3000K**  
03.4538.BU




**2700K**  
03.4539.74




**3000K**  
03.4538.74



**2700K**  
03.4539.CU




**3000K**  
03.4538.CU



# KAP

## Easy Kap Ø105 Fixed

**Light Source:** LED Array DC 500 mA - 9,2W - 698 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 810 lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary.


Alimentazioni raccomandate:  
 Non Dimmable  
 Dimmable 1-10V  
 Dimmable Dali  
 Mains Dimming

Recommended power supply:  
 60.8650  
 60.8533  
 60.8530  
 60.8534


**2700K**  
 03.4492.B1B




**3000K**  
 03.4462.B1C




**2700K**  
 03.4492.GLB




**3000K**  
 03.4462.GLC




**2700K**  
 03.4492.BUB




**3000K**  
 03.4462.BUC




**2700K**  
 03.4492.74B




**3000K**  
 03.4462.74C



**2700K**  
 03.4492.CUB




**3000K**  
 03.4462.CUC



# K A P

## Easy Kap Ø105 Fixed

Light Source: QR-CBC 51 GX5.3 - max 50W or LED QR-CBC 51 GX5.3 - 7W



	GWT 850°	
	0,12 Kg	
	0,37 Kg	
	IP 20	


Incasso per lampada alogena di 12V. Trasformatore remoto non incluso. Cornice di installazione non necessaria.

Recessed 12V halogen lamp luminaire. Remote transformer not included. Installation frame not necessary.

- 03.4450.B1A
- 03.4450.GLA
- 03.4450.BUA
- 03.4450.74A
- 03.4450.CUA

## Easy Kap Ø105 Fixed

Light Source : HI PAR 51 GX10 - max 35W



	0,37 Kg	
GWT 850°	IP 20	

Apparecchio di illuminazione da incasso per lampada ad alogenuri metallici. Alimentatore elettronico non incluso. Cornice di installazione non necessaria.

Recessed metal halide lamp luminaire. Remote control gear not included. Installation frame not necessary.

- 03.4451.B1A
- 03.4451.GLA
- 03.4451.BUA
- 03.4451.74A
- 03.4451.CUA