


KAP

Easy Kap Ø80 Wall-Washer NEW

Light Source: LED Array DC 500 mA - 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria.

Lente diffusore incluso.


Alimentazioni raccomandate:
Non Dimmable
Dimmable 1-10V
Dimmable Dali
Mains Dimming

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary.


Diffusing lens included.

Recommended power supply:
60.8880
60.8533
60.8847
60.8534


2700K
03.4197.B1




3000K
03.4196.B1




2700K
03.4197.GL




3000K
03.4196.GL




2700K
03.4197.BU




3000K
03.4196.BU




2700K
03.4197.74




3000K
03.4196.74



2700K
03.4197.CU




3000K
03.4196.CU



KAP

Easy Kap 80 Square Wall-Washer NEW

Light Source: LED Array DC 500 mA - 8,7W - 935 lm - 2700K/CRI 90 / 8,7W - 974 lm - 3000K/CRI 90



Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria.

Lente diffusore incluso.


Alimentazioni raccomandate:
Non Dimmable
Dimmable 1-10V
Dimmable Dali
Mains Dimming

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary.


Diffusing lens included.

Recommended power supply:
60.8880
60.8533
60.8847
60.8534


2700K
03.4199.B1




3000K
03.4198.B1




2700K
03.4199.GL




3000K
03.4198.GL




2700K
03.4199.BU




3000K
03.4198.BU




2700K
03.4199.74




3000K
03.4198.74



2700K
03.4199.CU




3000K
03.4198.CU



K A P

Easy Kap Ø80 Wall-Washer

Light Source: QR-CBC 51 GX5.3 - max 50W or LED QR-CBC 51 GX5.3 - max 8W




Incasso per lampada alogena di 12V. Trasformatore remoto non incluso. Cornice di installazione non necessaria.

Recessed 12V halogen lamp luminaire. Remote transformer not included. Installation frame not necessary.

03.4220.B1
03.4220.GL
03.4220.BU
03.4220.74
03.4220.CU

Easy Kap 80 Square Wall-Washer

Light Source: QR-CBC 51 GX5.3 - max 50W or LED QR-CBC 51 GX5.3 - max 8W




Incasso per lampada alogena di 12V. Trasformatore remoto non incluso. Cornice di installazione non necessaria.

Recessed 12V halogen lamp luminaire. Remote transformer not included. Installation frame not necessary.

03.4218.B1
03.4218.GL
03.4218.BU
03.4218.74
03.4218.CU

Easy Kap Ø80 Wall-Washer

Light Source: PAR 16 GZ10 - max 50W - or - LED PAR 16 GZ10 - max 8W




Apparecchio di illuminazione da incasso con alimentazione in tensione di rete. Cornice di installazione non necessaria.

Recessed luminaire with main voltage source. Installation frame not necessary.

03.4221.B1
03.4221.GL
03.4221.BU
03.4221.74
03.4221.CU

Easy Kap 80 Square Wall-Washer

Light Source: PAR 16 GZ10 - max 50W - or - LED PAR 16 GZ10 - max 8W



Apparecchio di illuminazione da incasso con alimentazione in tensione di rete. Cornice di installazione non necessaria.


Recessed luminaire with main voltage source. Installation frame not necessary.

03.4219.B1
03.4219.GL
03.4219.BU
03.4219.74
03.4219.CU

KAP

Easy Kap Ø105 Wall-Washer

Light Source: LED Array DC 500 mA - 9,2W - 698 lm - 2700K/CRI 90 / 9,2W - 810 lm - 3000K/CRI 90




Apparecchio di illuminazione da incasso a LED. Fonte di alimentazione esclusa. Cornice di installazione non necessaria.

Recessed luminaire with LED light source. Power supply not included. Installation frame not necessary.


Alimentazioni raccomandate:
Non Dimmable
Dimmable 1-10V
Dimmable Dali
Mains Dimming

Recommended power supply:
60.8650
60.8533
60.8530
60.8534


2700K
03.4493.B1B




3000K
03.4463.B1C




2700K
03.4493.GLB




3000K
03.4463.GLC




2700K
03.4493.BUB




3000K
03.4463.BUC




2700K
03.4493.74B




3000K
03.4463.74C



2700K
03.4493.CUB



3000K
03.4463.CUC



K A P

Accessori / Accessories

Cornice di installazione No Trim.
Kap ø105/□105.

Installation frame No Trim.
Kap ø105/□105.



Kap ø105 Round
☐ 08.8155.00



Kap 105 Square
☐ 08.8479.00

Cornice di installazione No Trim.
Kap ø145/ø145 Wall-Washer.

Installation frame No Trim.
Kap ø145/ø145 Wall-Washer.



Kap ø145
☐ 08.8156.00

Kap ø145 W-W
☐ 08.8251.00

Cornice di installazione Trim.
Kap ø145/ø145 Wall-Washer.

Installation frame Trim.
Kap 145/ø145 Wall-Washer.



Kap ø145 W-W
☐ 08.8491.30
☐ 08.8491.GL
☐ 08.8491.BU
☐ 08.8491.14
☐ *

Can di installazione per cemento.
Kap ø105/ø145.

Installation can for concrete.
Kap ø105/ø145.



Kap ø105
☐ 08.8420.00

Kap ø145
☐ 08.8421.00

* Cornice di installazione Trim in rame non disponibile. Si può abbinare al bianco o a qualunque altra finitura disponibile in base all'effetto estetico desiderato.
Copper finish trim frame not available. Combine with white or any of the other finishes according to the desired final aesthetic effect.

K A P

Kit di installazione Fast&Perfect / Fast&Perfect Installation Kit

Cornice di installazione No Trim.
Kap ø80.

+

Utensile Fast&Perfect.

Installation frame No Trim.
Kap ø80.

+

Fast&Perfect tool.



Kap ø80 Round
□ 08.9102.00

Fast&Perfect tool
08.9100.00

Cornice di installazione No Trim.
Kap □80.

+

Utensile Fast&Perfect.

Installation frame No Trim.
Kap □80.

+

Fast&Perfect tool.



Kap 80 Square
□ 08.9103.00

Fast&Perfect tool
08.9101.00

Cornice di installazione No Trim.
Kap ø105.

+

Utensile Fast&Perfect.

Installation frame No Trim.
Kap ø105.

+

Fast&Perfect tool.




Kap ø105 Round
□ 08.9104.00

Fast&Perfect tool
08.9101.00

Solo per versioni LED.

Only for LED versions.

Sistema di installazione Fast&Perfect/ Fast&Perfect Installation System



ø80: min 135 mm
□80: min 165 mm
ø105: min 165 mm