

HENGE[®]

Product Sheet

Model

LIGHT RING MEDIUM - MAXI

Dimmable pendant led lamp, energy saving with warm light, in several compositions made up of burnished finish brass rings or black burnished finish steel rings. Handmade with traditional craftsmanship, available in different sizes and types of light emission; transformers inserted in the ceiling rosette, rings powered with low voltage through suspension wires.

Scheda Prodotto

Modello


LIGHT RING MEDIUM - MAXI

Lampada sospensione a led, dimmerabile, basso consumo con luce calda, in varie composizioni formata da anelli profilati in ottone finitura brunita, o metallo brunito nero. Secondo le tecniche tradizionali realizzata a mano in diverse misure e tipologie di emissione luminosa; trasformatori inseriti nel rosone, alimentazione degli anelli a bassa tensione realizzata tramite i cavi di sospensione.


LIGHT RING

Design Massimo Castagna

Light Ring Medium
3 ring composition
(from top to bottom)
Composizione a 3 anelli
(dall'alto verso il basso)



Light Ring Maxi
4 ring composition
(from top to bottom)
Composizione a 4 anelli
(dall'alto verso il basso)



DIMENSIONS

3 ring composition (from top to bottom)

1 x Ø 60 cm ring with upward pointing led; 23,04W - 1728Lm - 3000K
2 x Ø 70 cm rings with centre pointing leds; 30,24W 2268Lm 3000K
3 x Ø 50 cm rings with downward pointing leds; 20,16W 1512Lm 3000K
Minimum overall height 90 cm

4 ring composition (from top to bottom)

1 x Ø 60 cm ring with upward pointing led; 23,04W - 1728Lm - 3000K
2 x Ø 100 cm rings with or without upward pointing leds; 37,44W - 2808Lm - 3000K
3 x Ø 70 cm rings with central pointing leds; 30,24W 2268Lm 3000K
4 x Ø 50 cm rings with downward pointing leds; 20,16W - 1512Lm - 3000K. Minimum overall height 120 cm

DIMENSIONI

Composizione a 3 anelli

(dall'alto verso il basso)

1 anello da Ø 60 cm con led rivolti verso l'alto potenza; 23,04W - 1728Lm - 3000K
2 anello da Ø 70 cm con led rivolti verso il centro potenza; 30,24W - 2268Lm - 3000K
3 anello da Ø 50 cm con led rivolti verso il basso potenza; 20,16W 1512Lm 3000K. Sviluppo minimo 90 cm

Composizione a 4 anelli

(dall'alto verso il basso)

1 anello da Ø 60 cm con led rivolti verso l'alto potenza; 23,04W - 1728Lm - 3000K
2 anello da Ø 100 cm con o senza led rivolti verso l'alto potenza; 37,44W - 2808Lm - 3000K
3 anello da Ø 70 cm con led rivolti verso il centro potenza; 30,24W - 2268Lm - 3000K
4 anello da Ø 50 cm con led rivolti verso il basso potenza; 20,16W - 1512Lm - 3000K. Sviluppo minimo 120 cm