

Cámara climática



Consumo
0,3 / 1,0 kWh

Dimensiones (alto x ancho x largo)
2.000x692x1.064mm

Peso
93 kilogramos

Energía monofásica
1/5 HP

Controla la temperatura, acelerando o ralentizando la fermentación de la masa.

Temperatura de 5°C a 35°C;

20 charolas de tamaño estándar (45 x 65 cm);

Soporte de oruga de acero inoxidable 430;

Excelente aislamiento térmico posible gracias a la inyección de poliuretano expandido en una sola pieza;

Controlador simple y funcional, programable para calefacción o refrigeración, que permite la programación diaria y semanal;

Con sensor de temperatura dentro de la cámara;

Con sensor de nivel en el depósito de agua, asegura la protección del sistema en caso de falta de agua en la caldera externa;

Menor consumo de energía debido al menor espacio interno, alcanzando la temperatura deseada en un corto período de tiempo;

Sistemas optimizados de refrigeración, calefacción y ventilación, reduciendo el consumo de energía y no secando el pan;

Ruedas delanteras bloqueables.

Imágenes ilustrativas, puede variar respecto al modelo



20 -45X65 cm 0,3 / 1,0 kWh 2.000x692x1.064mm 93 kilogramos 1/5 HP