

Fast
| delivery



Roa

Serie ROA

Sillón direccional
de gran calidad y confort.

Sèrie ROA

Cadira direccional d'alta
qualitat i comoditat.

Série ROA

Fauteuil de direction de
grande qualité et confort.

ROA model

ROA, top quality and comfort
executive chair.

Serie ROA

ROA, Chefsessel von hoher
Qualität Komfort.







• La colección ROA está formada por **dos sillones ergonómicos**. Incorpora un movimiento de basculación de respaldo y asiento que garantiza un máximo confort.

• La col·lecció ROA està formada per **dues butaques ergonòmiques**. Incorpora un moviment de basculació del respall i del seient que garanteix un màxim confort.

• La série ROA est composée de **2 types de sièges très ergonomiques**. Le système basculant du dossier et de l'assise garantit un grand confort.

• ROA model consists of **two ergonomic chairs**. Dumper mechanism for endorsement and seat which provides high comfort.

• Serie ROA besteht aus **zwei ergonomischen Stühlen**. Die Knie-Wippmechanik für Rücken und Sitz sorgt für erhöhten Komfort.



Silla de dirección.
Cadeira de direcció / Siège de direction /
Executive chair / Chefessel.



Balancín.
Confident / Luge /
Cantilever / Freischwinger.

mecanismos / mecanismos / mécanismes / mechanisms / Mechanismen



- Mecanismo BASCULANTE** eje avanzado, una posición de trabajo fija y otra de movimiento pivotante libre de respaldo y asiento.
- Mecanismo NORMAL Syncro** (inclinación del respaldillo con diferentes grados d'inclinación), bloqueig en 3 posiciones, sistema anti-tornada.
- Mécanisme BASCULANT** à axe décentré. Une position de travail fixe et l'autre avec mouvement pivotant de dossier et assise.
- Advanced axis DUMPER Mechanism**, a position of fixed work and another of movement free of endorsement and seat.
- Knie-Wippmechanik**

bases / bases / bases / bases / Fußkreuz



Base en aluminio pulido
Base en alumini polit / Base en aluminium poli / Polished aluminium base / Fußkreuz Aluminium poliert.



Estructura cromada.
Estructura cromada / Structure chromée / Chrome frame / Gestell Verchromt.

brazos / braços / arms / Armlehnen



Brazos con apliques tapizados.
Braços amb detall entapissat / Accoudoirs avec manchettes tapissées / Upholstered armrest / Gepolsterte Armauflage



Brazos con apliques tapizados.
Braços amb detall entapissat / Accoudoirs avec manchettes tapissées / Upholstered armrest / Gepolsterte Armauflage



ruedas / rodes / roulettes / casters / Räder



Ruedas dobles Ø 50 mm
Rodes dobles Ø 50 mm / Roulettes doubles Ø 50 mm / Double wheels Ø 50 mm / Doppelaufrollen Ø 50 mm.

tapizados / entapissats / tissu / upholstery / stoffbezug



Piel negra
/ Pell negra
/ Cuir noir
/ Black leather
/ Echt-Leder Schwarz



PU negra
/ Simili cuir noir
/ Simili cuir noir
/ Black i. leather
/ Kunstleder Schwarz




Piel beige
/ Pell beix
/ Cuir beige
/ Beige leather
/ Echt-Leder Beige



PU beige
/ Simili cuir beix
/ Simili cuir beige
/ Beige i. leather
/ Kunstleder Beige

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	CARACTERÍSTIQUES TÈCNICQUES	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TECHNICAL SPECIFICATIONS	TECHNISCHE DATEN
DIRECCIÓN Mecanismo BASCULANTE eje avanzado, una posición de trabajo fija y otra de movimiento pivotante libre de respaldo y asiento. Pom per a ajuste de tensión según peso corporal. Regulación de altura del asiento por mecanismo de gas en cualquier posición, acabado cromo. Espumado del asiento moldeado en poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m ³ . Piezas interiores del asiento en madera laminada. Pieza exterior en armazón de madera laminada para asiento y respaldo, de una sola pieza y tapizado. Espumado del respaldo moldeado en poliuretano inyectado, densidad 35 Kg/m ³ . Piezas interiores del respaldo en madera laminada. Altura fija. Base fabricada en aluminio pulido. Ruedas dobles Ø 50 mm. fabricadas en nailon gris y cobertor negro. Brazos fijos fabricados en aluminio pulido con soporte reposabrazos en poliuretano tapizados.	DIRECCIÓ Mecanisme BASCULANT eix avançat, una posició de treball fixa i una altra de moviment pivotant lliure de respaldiller i seient. Pom per a ajust de tensió segons pes corporal. Regulació d'altura del seient per mecanisme de gas en qualsevol posició, acabat cromat. Escumajat del seient modelat en poliuretà injectat, densitat 40 Kg/m ³ . Peces interiors del seient en fusta laminada. Peça exterior en estructura de fusta laminada per a seient i respaldiller, d'una sola peça i entapissada. Escumajat del respaldiller modelat en poliuretà injectat, densitat 35 Kg/m ³ . Peces interiors del respaldiller en fusta laminada. Altura fixa. Base fabricada en alumini polit. Rodes dobles Ø 50 mm. fabricades en niló gris i cobertor negre. Braços fixos fabricats en alumini polit amb suport dels repos braços en poliuretà i entapissats.	DIRECTION Mécanisme BASCULANT à axe décentré. Une position de travail fixe et l'autre avec mouvement pivotant de dossier et assise. Poignée pour réglage de tension selon le poids corporel. Fixation à volonté de la hauteur de l'assise grâce à un vérin à gaz, finition chromée. Mousse de l'assise galbée en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m ³ . Pièces intérieures de l'assise en bois lamellé collé. Pièce extérieure structurelle fabriquée en bois lamellé collé, tapissé. Mousse du dossier albé en polyuréthane injecté, densité 35 Kg/m ³ . Pièces intérieures dossier en bois lamellé collé. Hauteur fixe. Base fabriquée en aluminium poli. Roulettes doubles Ø 50 mm fabriquées en nylon gris et recouvrement noir. Accoudoirs fixes fabriqués en aluminium poli avec pièce supérieure des accoudoirs en polyuréthane tapissé.	EXECUTIVE CHAIR Advanced axis DUMPER Mechanism , a position of fixed work and another of movement free of endorsement and seat. Injection polyurethane moulded foam seat, density 40 kg/m ³ . Interior pieces seat in plywood. Exterior piece framework of plywood for seat and upholstery a single piece endorsement. Exterior piece framework Back foam molded in polyurethane injected, density 35 kg/m ³ . Interior pieces endorse in plywood. Base in polished aluminum. Double wheels Ø 50 mm in gray nylon and black blanket. Fixed arms in polished aluminum with armrest in black polyurethane.	CHEFSSEL Knie-Wippmechanik. Körpergewichtseinstellung. Stufenlose SitzhöhenEinstellung mittels verchromter Gasdruckfeder. Sitz aus injiziertem Polyurethan-Schaumstoff (Dichte 40 kg/m ³). Innere Teilen aus Sperrholz. Außere Komponenten für Sitz und Rücken aus Sperrholz gepolstert. Rücken aus injiziertem Polyurethan-Schaumstoff (Dichte 35 kg/m ³). Innere Teilen aus Sperrholz. Rückenlehne feste Höhe. Fußkreuz Aluminium poliert. Doppelaufrollen Ø 50 mm mit schwarzer Abdeckung. Armlehne aus poliertem Aluminium mit gepolsterter Armauflage.
CONFIDENTE Armazón tipo balancín fabricado en tubo de acero laminado en frío oval de 40 x 20 x 2 mm. Estructura cromada con apliques tapizados en los brazos. Espumado del asiento moldeado en poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m ³ . Piezas interiores del asiento en madera laminada. Pieza exterior armazón de madera laminada para asiento y respaldo, de una sola pieza y tapizado. Espumado del respaldo moldeado en poliuretano inyectado, densidad 35 Kg/m ³ . Piezas interiores del respaldo en madera laminada. Conteras antideslizantes en polipropileno.	CONFIDENTE Estructura tipus balancí fabricada en tub d'acer laminat en fred oval de 40 x 20 x 2 mm. Acabat cromat amb aplicacions entapissades en els braços. Escumajat del seient modelat en poliuretà injectat, densitat 40 Kg/m ³ . Peces interiors del seient en fusta laminada. Peça exterior estructura de fusta laminada per a seient i respaldiller, d'una sola peça i entapissada. Escumajat del respaldiller modelat en poliuretà injectat, densitat 35 Kg/m ³ . Peces interiors del respaldiller en fusta laminada. Viralles antiliscants en polipropilè.	LUGE Structure vec accoudoirs en acier ovale laminé à froid de 40 x 20 x 2 mm. Structure luge finition chromée avec manchettes tapissées. Mousse de l'assise galbée en polyuréthane injecté, densité 40 Kg/m ³ . Pièces intérieures de l'assise en bois lamellé collé. Pièce extérieure structurelle fabriquée en bois lamellé collé, tapissé. Mousse du dossier galbé en polyuréthane injecté, densité 35 Kg/m ³ . Pièces intérieures dossier en bois lamellé collé. Patins anti-dérapants en polypropylène. Assise et dossier fixe.	CANTILEVER CHAIR Frame consists of a cold laminated oval steel tube framework of 40 x 20 x 2 mm. Chrome frame finish with upholstered armrest. Foam seat molded in injected polyurethane, density 40 kg/m ³ . Interior pieces seat in plywood. Exterior piece frame work of plywood for seat and upholstery a single piece endorsement. Back foam molded in polyurethane injected, density 35 kg/m ³ . Interior pieces endorse in plywood. Gliedes in non-slip polypropylene. Fixed seat and backrest.	Freischwinger Ovale Stahlgestell aus kaltgewalztem Stahlrohr 40 mm x 20 mm x 2 mm. Ausführung verchromt mit gepolsterter Armauflage. Sitz aus injiziertem Polyurethan-Schaumstoff (Dichte 40 kg/m ³). Innere Komponenten aus Sperrholz. Außere Komponenten für Sitz und Rücken aus Sperrholz gepolstert. Rücken aus injiziertem Polyurethan-Schaumstoff (Dichte 35 kg/m ³). Innere Teilen aus Sperrholz. Fußgleiter aus Polypropylen. Fester Sitz. Fester Rücken.
Normativas genéricas para los puestos de trabajo: • ANSI-BIFMA X5.1-2011	Normatives genèriques per als llocs de treball: • ANSI-BIFMA X5.1-2011	Normes générales pour les postes de travail: • ANSI-BIFMA X5.1-2011	Standards at work: • ANSI-BIFMA X5.1-2011	Allgemeine Arbeitsplatznorm: • ANSI-BIFMA X5.1-2011
Normativa empresa: • ISO 9001 – 14001 • ISO 14006	Normativa empresa: • ISO 9001 – 14001 • ISO 14006	Normes entreprise: • ISO 9001 – 14001 • ISO 14006	Company standard: • ISO 9001 – 14001 • ISO 14006	Unternehmensnorm: • ISO 9001 – 14001 • ISO 14006

Medidas / Dimensions / Dimensions / Measurements / Maße



Silla de dirección
Cadeira de direcció / Siège de direction / Executive chair /
Drehessel Stuhl.

Confidente
Confident / Luge /
Cantilever / Freischwinger.

Fast
delivery



info@arqmat.com
www.arqmat.com

