



# BOTICCINO

*Ficha Técnica*



## BOTICCINO

Piedra Natural (Mármol Calcítico) de color beige claro con fondo homogéneo y venas ligeras. Su estética y tono de color hacen de esta piedra un producto ideal para el diseño de interiores y uso en baños, cocinas, encimeras, duchas, etc.

Su enorme desempeño físico-mecánico agrega a esta piedra un valor añadido que permite a los diseñadores usar este producto en cualquiera de sus diseños sin temor al mantenimiento.

Boticcino ha sido el producto elegido por los más distinguidos arquitectos y diseñadores de interiores en el campo de los suelos de piedra natural y la hostelería de lujo.

## PROPIEDADES FÍSICO-MECÁNICAS

PROPIEDAD	STANDARD	VALOR
Absorción de agua	UNE EN 13755	0,30%
Resistencia a la flexión	UNE EN 12372	9,4 Mpa
Resistencia al impacto	UNE EN 14158	25 cm
Resistencia a la abrasión	UNE EN 14157	20 mm
Resistencia a la heladicidad	UNE EN 1341	Resistant
Densidad aparente	UNE EN 1936	2,69 g/cm <sup>3</sup>
Resistencia a la compresión	UNE EN 1926	98 Mpa
Resistencia al anclaje	UNE EN 13364	1550 N
Porosidad abierta	UNE EN 1936	0,90%
Coefficiente de absorción por capilaridad	UNE EN 1925	0,8 g/m <sup>2</sup> * s <sup>0,5</sup>



## TAMAÑOS

Los tamaños se pueden adaptar a los requisitos de cada proyecto. El grueso estándar son 2cm y el tamaño máximo para este grueso es 240x140cm. Para otros grosores, compruebe los *tamaños disponibles*

Acabados estándar:



PULIDO



APOMAZADO



DOMUS



ARENADO

## USOS RECOMENDADOS

	RESIDENCIAL	COMERCIAL
Revestimientos interiores	✓	✓
Revestimientos exteriores	✓	✓
Pavimentos interiores	✓	✓
Pavimentos exteriores	✓	CONSULTAR
Encimeras	CONSULTAR	CONSULTAR
Otros	CONSULTAR	CONSULTAR

---

ARQMAT ha completado más  
de 600 proyectos con  
clientes  
de todo el mundo.

**CONTACTÁNOS**

[www.arqmat.com](http://www.arqmat.com)

[info@arqmat.com](mailto:info@arqmat.com)



NATURAL  
STONE

---