



## RESPALDO Y ASIENTO



Respaldo tapizado con espuma de poliuretano de densidad 35 Kg/m<sup>3</sup>. El interior del respaldo es de madera laminada. Disponible en piel y polipiel negra o beige.



Asiento tapizado con espumado de poliuretano de densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>. El interior del asiento es de madera laminada. Disponible en piel y polipiel negra o beige.



Regulación en altura con pistón de gas que se activa mediante una palanca debajo del asiento.



Dispone de **mecanismo basculante centrado** con posición de bloqueo y sistema anti-retorno. El respaldo y el asiento basculan manteniendo un ángulo fijo a la vez que se activa la palanca de debajo del asiento. El eje de rotación está centrado. El valor de reclinación es de 90° a 105,5°.



Dispone de **un pomo de ajuste de tensión** para adaptar la silla al peso corporal requerido.



## BRAZOS FIJOS



Brazos de aluminio pulido en forma de O con reposa-brazos en piel o polipiel (negra o beige).



## BASE



Base de **aluminio pulido** en forma de estrella de 5 aspas.



**Ruedas duras** negras de nailon de Ø 50 mm con cobertor negro.

## SILLA CONFIDENTE



## ESTRUCTURA BALANCÍN



Armazón con forma de balancín fabricado en tubo oval de acero laminado en frío de 40 x 20 x 2 mm acabado cromado.

La propia estructura dispone de brazos fijos con apliques tapizados en piel o polipiel (negra o beige).

Las conteras son de polipropileno negro y protegen la silla y el suelo de posibles rozaduras.




**MEDIDAS (cm)**




**MOVIMIENTOS**

Solo para la silla con el respaldo alto:

Mecanismo basculante centrado



Regulación altura



**MANTENIMIENTO**

Limpiar la silla y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.



VARIANTES

