

Matrix 70

Loose lay tiles and planks



LUXURY VINYL TILES



Matrix 70

The Collection

8-9

RIVIERA OAK

10-11

EUROPEAN OAK

12-13

TRADITIONAL OAK

14-15

SWEDISH PINE

16-17

CHROME

18-19

WEAVES

20-21

CERAMIC

BEYOND
FLOORING

Matrix 70

Lay it down easy

ARQMAT takes to the floor with the Matrix 70 Collection. A **full-fledged loose lay** luxury vinyl collection that completes the Group's range of flooring solutions. A fast-fit flooring solution, easy in installation with minimal downtime? Matrix 70 Collection answers the call. Its **undeniable flexibility** makes it the best-fit for:

- Offices with and without raised access flooring
- Retail & hospitality
- Renovation projects
- Temporary locations
- Occupied environments

Maximum comfort, minimum effort: With the Matrix 70 Collection, there is no need to interrupt business activities: these fast-fit planks and tiles guarantee a **hassle-free installation**. Saving you time and money. Already have one flooring type in place? Thanks to its 5 mm thickness, the Matrix 70 Collection makes a perfect option alongside other flooring materials, such as carpet tiles. Loose-laid, the tiles and planks are **easily lifted, removed and reused**. Leaving your subfloor undamaged and easy to access. Need to repair just 1 plank in the middle of the surface? With Matrix 70, there's nothing to it.

Mix & match: The collection boasts 7 breathtaking designs and 16 attractive colours. Rustic or modern planks? Metallic or ceramic tiles? You'll find a style for every space. And there's more. The XL Matrix 70 tiles allow for unlimited configurability. Place them in any direction and enjoy **endless combinations of pattern and design**.

FR Solution rapide, pose simple et indisponibilité minimale des locaux. La collection Matrix remplit toutes les conditions et sa **flexibilité incontestable** en fait le revêtement idéal pour:

- les bureaux avec ou sans planchers techniques
- les commerces de détails et le secteur hôtelier
- les projets de rénovation (boutiques, bureaux,...)
- les locations temporaires
- les milieux occupés

Solution rapide et flexible

Avec la collection Matrix, inutile

d'interrompre les activités professionnelles : la mise en place rapide de ces dalles et lames est la garantie d'une **pose sans souci**. Gagnez du temps et économisez de l'argent. Vous avez déjà posé un autre type de revêtement à d'autres endroits? Avec leur épaisseur de 5 mm, les revêtements de la collection Matrix constituent une solution parfaite pour une pose adjacente à d'autres types de revêtements, comme les dalles de moquette. Grâce à la pose plombante, les dalles et les lames sont simples à **soulever, à enlever et à réutiliser**. Le support reste

intact et aisément accessible. Vous devez réparer une seule lame au milieu d'une pièce ? Rien de plus simple avec Matrix.

Des combinaisons à l'infini

Matrix propose 7 magnifiques motifs dans 16 couleurs attrayantes. Des lames rustiques ou modernes ? Des dalles métalliques ou en céramique ? Vous trouverez le style qui s'adapte à chaque espace. Et ce n'est pas tout : les dalles Matrix permettent une multitude de configurations. Modulez et admirez les **combinaisons infinies** des motifs.



Swedish Pine 2965

Why choose Matrix 70?

New loose lay collection combines good looks with optimal performance. The result?

A staggering number of practical benefits:

- **Quick, easy, time- and money- saving** installation.
- The format and design options allow for **countless combinations**.
- Matrix 70 is a **loose lay** deluxe vinyl floor collection, and is ideal for offices, retail, catering/accommodation, renovation projects, temporary sites etc.
- **Undamaged subfloor**.
- The loose-laid tiles and boards are **easy to remove** and **reusable**.
- Boards - even in the middle of the floor - can be **replaced easily**.
- **Compatible** with other flooring such as carpet tiles.

FR La nouvelle collection de revêtements de sol à pose plombante allie classe et performance.

Le résultat ? Un nombre impressionnant d'avantages:


- **Installation rapide, facile, faisant gagner du temps** et de l'argent.
- Le format et les options de design permettent des **combinaisons infinies**.

• Matrix 70 est une collection de sols en vinyle haut de gamme à **pose plombante**, idéale pour bureaux, commerces de détail, restaurants, projets de rénovation, planchers techniques,... . Solution idéale en milieu occupé.

- **Pas d'endommagement du support**.
- Les dalles et lames plombantes sont **faciles à enlever** et **réutilisables**.
- Les lames et dalles, même au milieu


de la pièce, sont **faciles à remplacer**.

- **Pose adjacente** à de la dalle moquette possible.
- Simple à nettoyer et à entretenir, anti-rayures et résistante à l'eau, la collection Matrix 70 garantit un **résultat durable**.




3 sizes for multiple design and style combinations.

FR 3 formats pour des combinaisons déco et tendance multiples.




The upper Super Guard® layer is scuff and stain resistant and is easy to clean, offering maximum protection with minimum maintenance.

FR Le traitement de surface Super Guard® offre une protection maximale avec un minimum d'entretien.



Anti-skid backing layer for exceptional adherence to the subfloor and excellent loose lay dimensional stability.

FR Envers antidérapant pour une excellente stabilité en pose libre.



Thanks to the 0,70mm wear layer, Matrix guarantees a residual indentation <0,10mm.

FR Grâce à sa couche d'usure de 0,70mm, Matrix 70 garantit un poinçonnement rémanent <0,10mm.



Riviera Oak 1952

BEYOND
FLOORING

Matrix 70
Riviera Oak



Riviera Oak 1240
17,78 x 121,92 cm

LRV 35



Riviera Oak 1952
17,78 x 121,92 cm

LRV 29

LRV - Light Reflectance Value



European Oak 2870

BEYOND
FLOORING

Matrix 70
European Oak



European Oak 2951
17,78 x 121,92 cm

LRV 28



European Oak 2870
17,78 x 121,92 cm

LRV 13

LRV - Light Reflectance Value



Traditional Oak 1826

BEYOND
FLOORING

Matrix 70

Traditional Oak



Traditional Oak 1866
17,78 x 121,92 cm LRV 16



Traditional Oak 1832
17,78 x 121,92 cm LRV 25



Traditional Oak 1826
17,78 x 121,92 cm LRV 23

LRV - Light Reflectance Value



Swedish Pine 2965

BEYOND
FLOORING

Matrix 70

Swedish Pine



Swedish Pine 2242
17,78 x 121,92 cm

LRV 38



Swedish Pine 2965
17,78 x 121,92 cm

LRV 10

LRV - Light Reflectance Value



Chrome 7992

Chrome 7972

BEYOND
FLOORING

Matrix 70
Chrome



Chrome 7992
45,72 x 91,44 cm

LRV 9



Chrome 7972
45,72 x 91,44 cm

LRV 22

LRV - Light Reflectance Value



Weaves 8853

Weaves 8952

BEYOND
FLOORING

Matrix 70
Weaves



Weaves 8952
50 x 50 cm

LRV 17



Weaves 8853
50 x 50 cm

LRV 12

LRV - Light Reflectance Value



Ceramic 4945

BEYOND
FLOORING

Matrix 70
Ceramic



Ceramic 4968
45,72 x 91,44 cm
50 x 50 cm

LRV 22



Ceramic 4970
45,72 x 91,44 cm
50 x 50 cm

LRV 18



Ceramic 4945
45,72 x 91,44 cm
50 x 50 cm

LRV 14

LRV - Light Reflectance Value



Chrome 7992

Matrix 70

Technical Specifications Spécifications techniques



Level of use / Classe d'usage	EN ISO 10874	23 - 34 - 43
Total thickness / Epaisseur totale	EN ISO 24346	5 mm
Wear layer / Couche d'usure	EN ISO 24340	0,7 mm
Wear layer PUR treatment / Traitement polyurethane	-	Superguard
Total weight g/m² / Poids total g/m ²	EN ISO 23997	8400
Embossed in register / Grainage en rapport	-	-
Planks A / Lames A	EN ISO 24342	17,78 x 121,92 cm
Tiles A / Dalles A	EN ISO 24342	50 x 50 cm
Tiles B / Dalles B	EN ISO 24342	45,72 x 91,44 cm
Box planks A / Boîte de lames A	-	10 pcs - 2,17 m ²
Box tiles A / Boîte de dalles A	-	8 pcs - 2,00 m ²
Box tiles B / Boîte de dalles B	-	6 pcs - 2,51 m ²
Inflammability / Classement feu	EN 13501	Bfl-S1
Scratch resistance / Résistance aux rayures	EN ISO 660-2	Type I
Squareness & straightness / Rectitude des arrêtes et de l'équerrage	EN ISO 24342	≤ 0,35 mm
Slip resistance / Glissance	EN 13893	DS
Slip restraint / Résistance au glissement	DIN 51130	R9 / R10
Residual indentation / Poinçonnement rémanent average measured value / valeur moyenne mesurée	EN ISO 24343-1	Norm: ≤ 0,10 mm
Furniture leg resistance / Résistance au pied du meuble	EN ISO 16581	No cracks, no damage
Curling / Incurvation	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Electrical resistance / Résistance électrique	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Dimensional stability / Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	≤ 0,10%
Heat insulation / Isolation thermique	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Thermal resistance R / Résistance thermique R	EN 12664	0,0223 m ² . K/W
Electrostatic performance / Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	-
Formaldehyde group / Classe formaldehyde	EN 717-1	E1
Acoustic insulation / Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	8 dB
Acoustic insulation / Efficacité acoustique + Xtrafloor Flex Pro underlay	EN ISO 717-2	15 dB
Castor chair resistance / Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918	No damage to wearlayer, no delamination
Stain resistance / Résistance aux taches	EN ISO 26987	Good
Light fastness / Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥6
Underfloor heating / Chauffage par le sol	EN 12524	Suitable, max 27°C
Warranty years / Garantie ans	-	10

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use | La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal





Get in touch

Want to learn more about ARQMAT's other flooring solutions, or need help tackling an exciting project? We've got you covered.

Go to www.arqmat.com to browse our collections, order samples, download inspirational brochures or use the room visualiser to bring your ideas to life. Or, stop by one of our showrooms. You can also make an appointment with our dedicated team by sending us an email via info@arqmat.com. Get in touch!

FR Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus à propos d'autres revêtements de sol ARQMAT? Vous avez besoin d'aide pour un projet? Nous sommes là pour vous.

Cliquez sur www.arqmat.com pour découvrir nos collections, commander des échantillons, télécharger des brochures d'inspiration ou utiliser le visualiseur de pièce pour donner vie à vos idées. Vous pouvez également venir découvrir l'un de nos showrooms en prenant rendez-vous auprès de notre équipe dédiée à l'adresse info@arqmat.com. Contactez-nous!



BEYOND
FLOORING

European 2870



info@arqmat.com
www.arqmat.com
