





RESPALDO



Respaldo tapizado con espuma de poliuretano de densidad 30 Kg/m³. El interior del respaldo es de madera. Disponible en piel y polipiel negra o gris.



Incorpora **mecanismo sincronizado** con 4 posiciones de bloqueo y sistema anti-retorno. La reclinación del respaldo y asiento se realiza a la vez que se activa la palanca de debajo del asiento. El valor de reclinación del respaldo es de 75° a 103°.



La unión del asiento con el respaldo se realiza con ballesta cromada.



ASIENTO



Asiento tapizado con espumado de poliuretano de densidad 35 Kg/m³. El interior del asiento es de madera. Disponible en piel y polipiel negra o gris.



Regulación en altura con pistón de gas que se activa mediante una palanca debajo del asiento.



Dispone de **un pomo de ajuste de tensión** para adaptar la silla al peso corporal requerido.



El valor de reclinación del asiento con el **mecanismo sincronizado** es de 90° a 103°.



BRAZOS FIJOS

Brazos cromados en forma de L con la parte superior forrada con piel o polipiel.



BASE



Con ruedas: en aluminio pulido en forma de estrella de 5 aspás . Las ruedas son de nailon de Ø65 mm.



Con topes: de aluminio pulido en forma de estrella de 4 aspás. Los topes son de acero inoxidable con una almohadilla protectora y diseñados para una correcta adaptación al suelo.




MEDIDAS (cm)




MOVIMIENTOS

Solo para la silla con el respaldo alto:

Mecanismo sincro



Regulación altura



MANTENIMIENTO

Limpiar la silla y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.



VARIANTES

