



Mobil Delvac 25W-50

Aceite de alto desempeño para motores diésel

[Hojas de información de seguridad \(SDS\)](#)

| [Hojas de información de productos \(PDS\)](#)



Mobil Delvac™ 25W-50 es un aceite para motores diésel de alto desempeño y alta viscosidad que proporciona una comprobada protección en motores diésel que operan en aplicaciones de servicio severo. Mobil Delvac 25W-50 es recomendado para utilizarse en una amplia gama de aplicaciones de servicio pesado y en los ambientes operativos que se encuentran en las industrias de acarreo en camiones, minera, de la construcción, de explotación de canteras y agrícola.

Aceite de alto desempeño para motores diesel

Mobil Delvac 25W-50 es un aceite de alta viscosidad y alto desempeño que proporciona una protección comprobada a los motores diesel que operan en condiciones de servicio severo. El aceite Mobil Delvac 25W-50 está recomendado para usarse en una amplia gama de aplicaciones de trabajo pesado y en los ambientes de operación encontrados en las industrias del transporte, minería, construcción, explotación de canteras, marítimas y agrícolas.

Donde comprar

Hable con un experto

Propiedades y beneficios

La tecnología de Mobil Delvac 25W-50 ofrece un excelente desempeño tanto en equipos diésel aspirados naturalmente como turboalimentados. Los beneficios clave incluyen:

Propiedades	Ventajas y posibles beneficios

Encuentra el aceite o grasa adecuado para tu equipo.

Cuéntanos acerca de tu equipo y te recomendaremos el aceite más adecuado.

Tipo

¿No encuentras tu equipo en la lista?

[Compártenos tu información aquí.](#)

Recuerda siempre revisar las recomendaciones de productos con respecto a los requerimientos de especificación del fabricante y los intervalos de servicio apropiados para su vehículo. 2020 Exxon Mobil Corporation. Todos los derechos reservados.

[Aviso legal](#)

Enlaces directos

Estabilidad térmica y a la oxidación	Controla la acumulación de lodos y depósitos
Reserva de TBN	Control de depósitos y neutralización de ácidos
Alta viscosidad y estabilidad ante los esfuerzos de corte que le permite mantenerse en su grado	Menor consumo de aceite, mayor protección contra el desgaste y alta presión de aceite en un amplio rango de temperaturas de operación.
Excelente detergencia/dispersancia	Motores más limpios y una mayor vida útil de estos
Compatibilidad con los componentes	Larga vida de empaques y sellos

[Mobil Delvac lleva tu negocio más lejos que nunca](#)

[Contacto](#)

[Encuentre un distribuidor](#)

[¿CK-4 o FA-4?](#)

Aplicaciones

- Equipos de fabricantes europeos, japoneses y estadounidenses propulsados por motores diésel de aspiración natural o turboalimentados
- Transporte de servicio ligero y pesado por carretera
- Industrias fuera de carreteras, entre ellas: construcción, minería, explotación de canteras y agricultura

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 25W-50
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	0,9
Densidad a 15 C, kg/l, ASTM D4052	0,895
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	237
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm ² /s, ASTM D445	20,5
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm ² /s, ASTM D445	213
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-27
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896	8,4
Índice de viscosidad, ASTM D2270	113

Seguridad e Higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ <http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx>

[Políticas de privacidad](#) • [Términos y condiciones](#)

© Copyright 2020 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.