



Mobil 1 10W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Caribbean

Avanzado aceite de motor totalmente sintético

Descripción del producto

Mobil 1 10W-30 es un avanzado aceite de motor totalmente sintético diseñado para mantener los motores funcionando como nuevos al proporcionar excepcional poder de limpieza, protección contra el desgaste, y un buen rendimiento en general. Mobil 1 10W-30 cumple o excede los requisitos de las normas más recientes de la industria que requieren los motores de gasolina modernos. La tecnología Mobil 1 viene como equipo estándar en muchos tipos diferentes de vehículos, incluso algunos vehículos selectos de alto rendimiento.

Propiedades y beneficios potenciales

El aceite Mobil 1 10W-30 está fabricado a partir de una mezcla de dominio privado de aceites básicos sintéticos de ultra alto desempeño fortificada con un sistema de componentes aditivos precisamente balanceado. Este aceite está específicamente diseñado para ayudar a proporcionar niveles sin igual de rendimiento, de poder de limpieza y de protección al motor, a la vez que cumple con las exigentes normas ILSAC GF-5. Sus características claves y beneficios potenciales incluyen:

Propiedades	Advantages and Potential Benefits
Fórmula avanzada completamente sintética	Ayuda a prevenir la acumulación de depósitos y lodos para brindar una mayor vida útil del motor Excelente desempeño de lubricación y de protección contra el desgaste en general para muchos estilos de conducción del vehículo
Excepcional estabilidad térmica y contra la oxidación	Excepcional desempeño durante el máximo intervalo entre cambios de aceite recomendado por el manual del propietario del vehículo
Propiedades friccionales mejoradas	Ayuda a ahorrar en el consumo de combustible
Excelente desempeño a bajas temperaturas	Arranque rápido en condiciones climáticas frías para brindar una protección ultra rápida Ayuda a prolongar la vida útil del motor

Aplicaciones

El aceite Mobil 1 10W-30 está recomendado para todos los tipos de vehículos modernos, incluso los de motores diesel y de gasolina multiválvula turbo alimentados, sobre alimentados, de alto rendimiento, con combustible inyectado, en vehículos de pasajeros, SUVs, furgonetas ligeras y camiones.

- 10W-30 es el grado de viscosidad recomendado para una variedad de motores de SUV, furgonetas ligeras y camiones, además de un número de modelos de vehículos de pasajeros más antiguos.
- El aceite Mobil 1 10W-30 no está recomendado para utilizarse en motores de 2 tiempos o de aviación, a menos que sea

específicamente aprobado por el fabricante.

Especificaciones y Aprobaciones

El aceite Mobil 1 10W-30 cumple o excede los requisitos de:	
ACEA	A1/B1, A5/B5
API	SN,SM,SL,SJ, SN PLUS, SN PLUS RESOURCE CONSERVING
ILSAC	GF-5

Según ExxonMobil, el aceite Mobil 1 10W-30 tiene el siguiente nivel de calidad:	
General Motors	GM 4718M
General Motors	GM 6094M
API	CF

Características típicas

Mobil 1 10W-30	
Grado SAE	10W-30
Viscosidad @ 100 °C, cSt (ASTM D445)	10,1
Viscosidad @ 40 °C, cSt, (ASTM D445)	63,2
Indice de viscosidad	146
Cenizas sulfatadas, peso % (ASTM D874)	0,8
Viscosidad HTHS, mPa·s @ 150 °C (ASTM D4683)	3,0
Punto de fluidez, °C (ASTM D97)	-42
Punto de inflamación, °C (ASTM D92)	232
Densidad @15,6 °C, g/ml (ASTM D 4052)	0,859

Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (MSDS). Las Fichas de Datos de Seguridad (MSDS) están disponibles a través del Centro de Atención al Cliente o vía Internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los arriba recomendados. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.

Mobil, Mobil 1 y el diseño de Pegaso son marcas comerciales de Exxon Mobil Corporation o una de sus filiales.

09-2019

ExxonMobil de Colombia S.A.

Calle 90 N° 21-32 , Bogota , Colombia

(571) 628 - 0460

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o visite www.exxonmobil.com

ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

[Privacy Policy](#) • [Terms & Conditions](#)

© Copyright 2003-2020 Exxon Mobil Corporation.

All Rights Reserved.