

COMPLEMENTARES : Equipamentos complementares.



MC-USB

Conversor USB para RS-485

O **MC-USB** é uma interface para conversão do meio físico de comunicação padrão serial 485 para USB. Utilizado para integrar equipamentos de campo, de comunicação serial, com softwares de configuração ou outros equipamentos. Nos produtos Mercado das linhas Climate, Omnirate e Climate PRO, utiliza-se o MC-USB para comunicar com os softwares Mconfig e Mprog. Interface Plug and Play e sua alimentação é feita através da porta USB.



www.mercatoautomacao.com.br
Controladores, medidores, instrumentos e
periféricos para automação e HVAC-R



 **Mercato** !



05/22

Escaneie o **QR-CODE** para acessar a página do **MC-USB** dentro do nosso site.



COMPLEMENTARES

Funcionalidades

| | |
|---|-----------------------------------|
| Programação | Resistor de terminação via jumper |
| Refrigeração | × |
| Aquecimento | × |
| Umidificação | × |
| Desumidificação | × |
| Nível de CO2 | × |
| Entalpia | × |
| Ciclo Economizador | × |
| Controle de pressão | × |
| Medição de vazão de ar integrado | × |
| Programação horária incluindo feriados | × |
| Interface infravermelho | × |
| Monitoramento e controle de circuitos elétricos | × |
| Programável (Customizável) | ✓ |

Características

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Protocolo | Modbus ou BACnet |
| Suporta módulo de expansão | × |
| Porta principal de comunicação | 1 interface RS-485 isolada |
| Porta auxiliar de comunicação | × |
| Entradas digitais e/ou universais | × |
| Entradas analógicas | × |
| Saídas digitais | × |
| Saídas analógicas | × |
| Alimentação | USB |
| Display incorporado com backlight | × |
| Teclado incorporado | × |
| Relógio interno (RTC) | × |
| Fixação / Montagem | × |
| Fonte interna 24VDC | × |

Fale com a nossa equipe de aplicação e suporte técnico
(51) 3115.9850 | E-mail: suporte@mercatoautomacao.com.br