



Art.-Nr.: YMOCA-RELAIS CASA Relais 2-fach potentialfreies Schaltrelais,

The relay has 2 potential-free contacts. The max. power specified below can be switched for each contact. Furthermore, both contacts can be controlled independently of one another.



TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Verbrauch Standby	0,15 W
Ausgangsleistung max.	1.500 VA
Ausgangsspannung AC max.	250 V
Ausgangsspannung DC max.	28 V
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Schaltzyklen	50.000
Lastarten	Ohmsche Last
Kommunikationsart	Wireless, Casambi
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät
Schaltausgang	1.500 VA
Frequenzband	2,403 - 2,479 GHz
max. Sendeleistung	+4 dBm
CASAMBI Inside	Ja
Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE, ROHS
Schutzklasse	II
Schutzart IP	IP 20
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +50 C°
Lagertemperaturbereich	-25 bis +75 C°
Gehäusetemperatur max., tc	60 C°



Physikalische Daten	
Montageart	Deckeneinbau, Wandeinbau
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Produktmaße L	143 mm
Produktmaße B	38 mm
Produktmaße H	27 mm
Produktgewicht	0,03 kg