



*Ultrakompakt-Schlagschrauber
36QMAX und 15QMAX*



REAL TOOLS FOR REAL WORK.™

Ultrastark – ultrakompakt – ultrazuverlässig

Ultrakompakt-Schlagschrauber 36QMAX und 15QMAX von Ingersoll Rand

Wir stellen vor: die Ultrakompakt-Schlagschrauber 36QMAX und 15QMAX von Ingersoll Rand. Die Zuverlässigkeit des 36QMAX und 15QMAX basiert auf unserer einhundertjährigen Erfahrung bei der Entwicklung branchenführender Werkzeuge. Diese Werkzeuge wurden strengsten Tests unterzogen und dabei bis an ihre Grenzen gebracht. Dabei erzielten Sie **eine doppelt so lange Lebensdauer wie Konkurrenzprodukte**. Mit Doppelschlagwerken, konkurrenzloser Robustheit, hoher Zugänglichkeit und einem maximalen Lösemoment von 640 Nm bei nur 1,1 kg Eigengewicht bieten die Schlagschrauber 36QMAX und 15QMAX mehr als nur Komfort, sondern ECHTE LEISTUNG – Tag für Tag.



Aufhängung



Motorraum



Radmuttern



Fahrgestellschrauben

Merkmale des Werkzeugs

ZUGÄNGLICHKEIT UND KOMFORT

Durch das kompakte Design sind Arbeiten selbst auf engstem Raum möglich, ohne Abstriche bei Handhabung und Leistung zu machen. Sie gelangen mit dem Schlagschrauber in jeden noch so kleine Lücke.

LEISTUNG/GEWICHT

Mit nur 1,1 kg zählen diese Schlagschrauber zu den leichtesten am Markt. Die Drehmomentausgabe kann jedoch mit den Schwergewichten mithalten, was ihnen ein konkurrenzloses Verhältnis von Leistung und Gewicht verleiht.



ZUVERLÄSSIGKEIT

Dieses Werkzeug führt die Erfolgsgeschichte bisheriger IR-Schlagschrauber fort und erzielt bei Tests eine zweimal längere Lebensdauer als sämtliche derzeit erhältlichen Konkurrenzprodukte. In jedem Anwendungsfall profitieren Sie von kompromissloser, konstanter Zuverlässigkeit.

BEDIENUNG

Dank der komfortablen Einhand-Umschaltung auf der Werkzeuggrückseite waren Schlagschrauber noch nie so einfach zu bedienen. Der praktische Leistungsregler ermöglicht eine Einstellung in drei separaten Anzugsstufen.

Technische Daten

Ultrakompakt-Schlagschrauber 36QMAX und 15QMAX										
Modell	CCN	Antriebsgröße, Typ	Max. Drehmoment Nm	Lösedrehmoment Nm	Schlagzahl/min.	Freie Drehzahl (U/min)	Gewicht kg	Länge mm	Geräuschpegel dB(A)	Vibrationen* / (Unsicherheit) (m/s ²)
36QMAX	36QMAX	1/2"	640	870	1.300	8.000	1,1	117	91,3	8,1 / 1,2
15QMAX	47544405001	3/8"	520	650	1.350	6.000	1,1	117	89,7	5,5 / 0,9

Leistung bei 6,2 bar (90 PSI) – Lufteinlass NPTF 1/4" (6 mm). Min. Schlauchgröße 3/8" (10 mm).

Mit geräuscharmer Technik.

* ISO 28927 – 3-Achsen-Messung: Vibrationspegel/Messunsicherheit.



ingersollrandproducts.com/de.html

REAL TOOLS FOR REAL WORK.